

Abrasivi flessibili - Cilindri



Ruote PREMIUM in tessuto non tessuto

per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi



Applicazioni

- + Sbavatura leggera e pulizia, molatura satinata di piccole e grandi superfici, rimozione di strati di ossido e difetti da precedenti fasi di lavorazione, ripristino della finitura dopo piegatura o saldatura

Noi raccomandiamo

- + Grano A GROSSO/A MEDIO per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine e dei rivestimenti nonché per le piccole operazioni di sbavatura
- + Grano A FINE per la lavorazione di vernice e pittura, per la pulizia di componenti delle macchine nonché per la finitura
- + Grano A MOLTO FINE per la finitura di qualsiasi pezzo

Vantaggi

- + Estremamente flessibile nell'applicazione
- + Eccezionale facilità d'uso
- + Bassa rumorosità
- + Elevata resistività all'intasamento

Forma	Codice	Dimensione	Specifica	RPM massimo	Numero di giri consigliato	Conf.
	1LA VL 34241561	100 x 50 x 19,1	A GROSSA S	6800	2400	8 Pz.
	34241563	100 x 50 x 19,1	A MEDIA S	6800	2400	8 Pz.
	34241564	100 x 50 x 19,1	A FINE S	6800	2400	8 Pz.
	34241565	100 x 50 x 19,1	A MOLTO FINE S	6800	2400	8 Pz.
	34598769	100 x 50 x 19,1	S ULTRA FINE	6800	2400	8 Pz.
	60159	100 x 100 x 19,1	A GROSSA S	6800	2400	1 Pz.
	60170	100 x 100 x 19,1	A MEDIA S	6800	2400	4 Pz.
	60184	100 x 100 x 19,1	A FINE S	6800	2400	4 Pz.
	60185	100 x 100 x 19,1	A MOLTO FINE S	6800	2400	4 Pz.
	34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA FINE S	6800	2400	4 Pz.