

Mola abrasiva - Mole per sgrossatura

BASIC ★ **Mole per sgrossatura BASIC 2in1**
per acciaio e acciaio inossidabile



Applicazioni


- + Per la molatura di superfici e di spigoli su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile, in particolare nella costruzione di pipeline e per la rettifica periferica

Noi raccomandiamo

- + Spessore di 4 e 4,3 mm per la rettifica periferica
- + Spessore di 6 mm per la sgrossatura
- + Spessore di 8 mm per interventi di sgrossatura e una durata maggiore

Vantaggi

- + Lavorazione rapida e pratica, senza grande dispendio di energia
- + Impiego universale
- + Il bordo Comfort Start garantisce un avvio agevole delle operazioni di rettifica e aumenta il comfort di lavoro

Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.	
	27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 Pz.
		34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.
		222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Pz.