



Śrutownica FBE350

Szerokość robocza 350 mm



Idealny wzór głowicy napędzającej dzięki technologii 6-łopatkowej turbiny



Silnik napędowy umożliwia równomierny posuw



Skrzynka konserwacyjna i narzędziowa FBE350

Śrutownica FBE350 to profesjonalna śrutownica do dużych powierzchni i bardzo twardych posadzek betonowych lub powłok. Modułowa struktura umożliwia niestandardowe i wszechstronne zastosowania. Szerokość belki jednostki podstawowej można podwoić,

dodając moduł rozszerzający. Silnik napędowy umożliwia równomierny i płynnie regulowany posuw. Prace konserwacyjne na FBE350 można łatwo przeprowadzić na placu budowy, bez specjalnych narzędzi i przy niewielkiej stracie czasu.

System i akcesoria

Dane techniczne

Śrutownica	FBE350
Napięcie znamionowe / częstotliwość	400 V / 50 Hz
Nr artykułu	11002931
Szerokość robocza	350 mm
Moc silnika (silnik posuwu)	15 kW (0,2 kW)
Zużycie prądu	29,5 A
Prędkość obrotowa silnika (silnik posuwu)	2935 1/min (3000 1/min)
Przyłącze węża	125 mm
Zastosowanie	Na sucho

Konstrukcja

Bezstopniowy napęd do jazdy do przodu i do tyłu	•
Hamulec najazdowy bezpieczeństwa	•
Reflektory LED	•
Licznik roboczogodzin	•
Składana tylna oś do transportu	•

Wymiary i masa

Długość	1 850 mm
Szerokość	550 mm
Wysokość	1 100 mm
Masa	440 kg

System i akcesoria

11004022	Zestaw koła śrutującego FBE350 + tuleja wlotowa
11003410	Wewnętrzna okładzina konstrukcji bocznej kanału strumieniowego
11003408	Wewnętrzna okładzina komory strzałowej u góry
11002990	Skrzynka serwisowa w zestawie narzędzia i części eksploatacyjne FBE350
11004036	Moduł rozszerzenia FBE350 400 V 32 A 15 kW 440 kg
11004035	Miotła magnetyczna 50 cm
11002991	Miotła magnetyczna 70 cm
11002992	Wąż odciągowy D125 mm 15 m
11004682	Ścierniwo śrut staliny S 390 F20 VE 25 kg
11004684	Ścierniwo śrut staliny S 460 F16 VE 25 kg