



Avtrekkssystem VCE7500D

3-faset, motorytelse på 7,5 kW



Avtrekkssystemet VCE7500D imponerer med sin kombinasjon av høy luftstrøm og undertrykk og har et integrert forseparator. Systemet fungerer med syklonteknologi, forseparator, 15 forfiltre og to HEPA-filtre. Sugesytemet anbefales spesielt for FGE780-maskinen, men

egner seg også for andre bruksområder hvor effektiv støvavtrekk er nødvendig. Takket være sin robuste konstruksjon er avtrekkssystemet optimalt utformet for byggeplasser, og hjulene setter ikke flekker på gulvet.

System og tilbehør

Tekniske data

Avtrekkssystemer	VCE7500D
Nominell spenning / frekvens	400 V / 50/60 Hz
Artikkelnr.	11008465
Nominell ytelse	7,5 kW
Nominell strøm	16 A
Maks. luftstrøm	700 m ³ /t
Maks. vakuum	270 mbar
Forfilter	2,6 m ²
HEPA-filter	5 m ²
Bruk	Tørr
Slange	3" / 76 mm

Modell

Longopac-system for skifte av pose	•
Sock-filter	•
H13 HEPA-filtersystem	•
Manuell filterrengjøring	•
Hjulene setter ikke farge	•

Mål og vekt

Lengde	1163 mm
Bredde	657 mm
Høyde	1680 mm
Vekt	235 kg

Tilbehør (valgfritt)

11008542	Forfilter VCE7500D
11008543	HEPA-filter VCE7500
11008470	D50 sugebørste gummilister
11006212	D50 sugebørste børstelister
11002364	Endeløse slangeposer (1 boks med 4 stk.)
11005003	PAXXO Longopac Mega-Strong (1 boks med 4 stk)
11008524	PAXXO Longopac Mega-Strong for asbest (1 boks med 4 stk.)

Leveringsomfang

Håndrør	Longopac rørpose
Sugedyse	Diverse Camlock-er
Sugeslange	Slange D 50 mm med 2 muffe
Fugedyse	Slangeklemmer
Camlock-adapter	