

★★★
PREMIUM

Décapeuse de sol FRE250

Largeur de travail 250 mm



Mécanisme d'impact à entraînement direct - à maintenance réduite et fiable



Poignée de commande ergonomique avec toutes les commandes et poignée de sécurité homme mort



Accessoires adaptés

La FRE250 est une décapeuse de sol innovante, compacte et performante. Sa conception très robuste, associée à un poids relativement faible, permet de décaper et d'enlever les moquettes, les sols en vinyle et de

nombreux autres revêtements de sol. Les quatre poids amovibles permettent d'adapter la FRE250 aux différentes conditions du sol et de l'amener facilement sur la surface à travailler.

TYROLIT

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Décapeuse de sol	FRE250
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz
N° d'article	11003070
Largeur de travail	250 mm
Puissance nominale (moteur d'avance)	1,1 kW (0,4 kW)
Consommation de courant	8,8 A
Vitesses de rotation (moteur d'avance)	2 820 tr/min (2 800 tr/min)
Refroidissement du moteur	À air
Raccord de tuyau	40 mm
Application	À sec

Type d'exécution

Entraînement d'avance déclenchable	•
Mécanisme d'impact à entraînement direct (sans entretien)	•
Poignée réglable en hauteur	•
Système d'élingage	•
Housse de protection	•
Poids principal rabattable en 3 positions	•
4 poids amovibles	•
Poignée de commande ergonomique	•

Dimensions et poids

Longueur	780 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	1 040-1 110 mm
Poids	122 kg

Système et accessoires

11004010	Réglage de l'angle 250 mm pour les couteaux +/- 10 degrés
11004009	Service Box (inclus dans la livraison)
11004184	Lame en U 230 x 80 x 1,5 mm
11003890	Lame en U 230 x 100 x 2,0 mm
11002745	Lame FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm
11003892	Lame FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm
11003891	Lame FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm
11004012	Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm
11004011	Lame FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm
11004013	Lame FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm