

NEW

★★★
PREMIUM

Wandsäge WSE912

Schnitttiefe bis 377 mm



Kompakte und leichte Wandsäge, basierend auf modularem Konzept



Robust, funktionell und werkzeuglos: All-In-One Blattschütze für max. Ø 700 und 925 mm Wandsägeblätter



OmniGrid® Technologie: 3- oder 1-phasiger Betrieb sogar bei unzuverlässiger Stromversorgung

Die WSE912 ist eine kompakte und leistungsstarke Wandsäge der nächsten Generation, die auf höchst energieeffizienter P2® Technologie basiert. Die Wandsäge ist modular aufgebaut, was sie zuverlässig und wartungsfreundlich macht. Ihre Elektro-Steuerung PPE12RR

ermöglicht, dank innovativer OmniGrid® Technologie, den Betrieb bei sich ändernden Stromverhältnissen. So kann jede Schneidarbeit im 3- oder 1-phasigen Betrieb fertiggestellt werden. Die neue Generation der Funkfernbedienung ist intuitiv in

der Handhabung und hat eine lange Batterielebensdauer. Der neue konzipierte Transportwagen der WSE912 zeichnet sich durch Kompaktheit, Vielseitigkeit und seine großen Räder aus.

TYROLIT

System & Zubehör



Technische Daten

| Sägeblatt | |
|--------------------------------------|---|
| Max. Schnitttiefe | 377 mm |
| Max. Sägeblatt Ø | 925 mm |
| Frei aufsetzbar bis Ø | 700 mm |
| Blattflanschbefestigung | Zentralschraube |
| Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt) | M10-Senkkopfschrauben x 6 Stk. Teilkreis 110 mm |

Elektromotor und Steuerung

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Wassergekühlter Hochfrequenzmotor | P2 [®] Technologie |
| Nennleistung (16 A) | 11 kW |
| Motorleistung S1 (16 A) | 9 kW |
| Spannung | 230–480 V |
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |

Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Wandsäge WSE912 | 25 kg |
| Elektro-Steuerung PPE12RR | 18 kg |
| Blattschutz AIO 700 mm | 15 kg |
| Blattschutz AIO 925 mm | 19 kg |
| Schiene EX 1100 mm | 6,3 kg |
| Schiene EX 2200 mm | 12,6 kg |
| Transportwagen WSE912 | 27 kg |

System & Zubehör

| Wandsäge WSE912 | |
|-----------------|---|
| 11004000 | Wandsäge WSE912 inkl. Blattschutzhalter |
| 11004100 | Elektro-Steuerung PPE12RR 230–480 V inkl. Funkfernbedienung |
| 10978640 | Schiene EX 1100 mm |
| 10978879 | Schiene EX 2200 mm |
| 10980156 | Drehschienenbock EX |
| 11004800 | Blattschutz AIO 700 mm ohne Blattschutzhalter |
| 11004900 | Transportwagen WSE912 |

Zubehör

| | |
|----------|---|
| 11004200 | Blattschutz AIO 925 mm ohne Blattschutzhalter |
| 11008488 | Blattschutzhalter |
| 10980260 | Schienenverbinder EX |
| 10983408 | Schräg- und Treppenschienenbock EX |
| 10980264 | Schienenstopper EX |
| 11010246 | Service-Koffer WSE912 |

Werkzeugempfehlung

| | |
|----------|---|
| 34447937 | PREMIUM WSL FAST CUT Wandsägeblatt (C7W 650 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |
| 34701398 | PREMIUM WSL FAST CUT Wandsägeblatt (C7W 700 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |
| 34447951 | PREMIUM WSL FAST CUT Wandsägeblatt (C7W 825 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |
| 34703017 | PREMIUM WSL FAST CUT Wandsägeblatt (C7W 925 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207) |