

Trennscheiben - Freihand Trennscheiben



PREMIUM LONGLIFE Trennscheiben für Stahl



Anwendungen



- + Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
- + Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

- + 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- + 2.0 bis 3.0 mm für längste Lebensdauer und höchste Stabilität

Vorteile

- + Höchste Lebensdauer durch LONGLIFE-Technologie
- + Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
- + Kein Nacharbeiten, wie Säubern oder Entgraten, erforderlich

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP		
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stk.	
		34163158	115 x 1,0 x 22,23	A60S-BFP	25 Stk.	
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.	
		34163160	115 x 1,6 x 22,23	A46S-BFP	25 Stk.	
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.	
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stk.	
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.	
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.	
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.	
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.	
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.	
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.	
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.	
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.	
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Stk.	
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.	
		42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
		637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.	