

# Flexible Schleifmittel - SCM Scheiben



## PREMIUM SCM Scheiben

### ohne Mittelloch

universell einsetzbar



#### Anwendungen

- + Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
- + Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

#### Vorteile

- + Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
- + Hervorragende Standzeiten
- + Schnelle und aggressive Schleifwirkung
- + Schnelles Auswechseln der Scheiben

#### Wir empfehlen

- + Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
- + Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
- + Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
- + Körnung „SEHR FEIN“ / "ULTRA FEIN" für den finalen Schliff

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP	
	DISC-VL	34529620	115	SCM A GROB	13300	8000	10 Stk.
		34529621	115	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stk.
		34529622	115	SCM A SEHR FEIN	13300	8000	10 Stk.
		34529623	115	SCM S ULTRA FEIN	13300	8000	10 Stk.
		34529631	125	SCM A GROB	12150	7300	10 Stk.
		34529632	125	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stk.
		34529633	125	SCM A SEHR FEIN	12150	7300	10 Stk.
		34529634	125	SCM S ULTRA FEIN	12150	7300	10 Stk.
		34529639	150	SCM A GROB	9600	5800	10 Stk.
		34529640	150	SCM A MEDIUM	9600	5800	10 Stk.
		34529641	150	SCM A SEHR FEIN	9600	5800	10 Stk.
		34529642	150	SCM C ULTRA FEIN	9600	5800	10 Stk.
		34529646	178	SCM A GROB	8600	5200	10 Stk.