

# Flexible Schleifmittel - SCM Scheiben



## PREMIUM SCM Scheiben HD

universell einsetzbar



### Anwendungen


- + Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
- + Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl
- + TN 34529674 und 34529678 ohne ausnehmbares Mittelloch

### Vorteile

- + Hohe Schleifleistung mit geringer Rautiefe
- + Beste Standzeit und hoher Abtrag
- + Perfekt für Schwerlastanwendungen geeignet

### Wir empfehlen

- + Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP	
	DISC-VL	34529674	115	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stk.
		34529676	115 x 22	SCM A EX. GROB HD	13300	8000	10 Stk.
		34529677	115 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stk.
		34529678	125	SCM A EX. GROB HD	12150	7300	10 Stk.
		34529681	125 x 22	SCM A EX. GROB HD	12150	7300	10 Stk.
		34529682	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Stk.
		34529689	178 x 22	SCM A EX. GROB HD	8600	5200	10 Stk.
		34529690	178 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	8600	5200	10 Stk.