# Flexible Schleifmittel - Fächerräder



## PREMIUM Fächerräder

universell anwendbar











### Anwendungen

- Feinbearbeitung von großen planen, konkav oder konvex profilierten
- Schleifen der Innen- und Außenflächen von Behältern, Gefäßen, Rohren
- Feinbearbeitung von Teilen mit unregelmäßigem Profil wie Griffe, Armaturen, Stanzteile, Entfernen und Reinigen von Schweißnähten

#### Wir empfehlen

- + Bei Verwendung von Fächerrädern ist die Drehrichtung einzuhalten, welche durch die Seite der Lamellen mit Schleifmittel an der Oberfläche vorgegeben wird. Außerdem muss mit niedrigem Anpressdruck
- + Der Vorschub des bearbeiteten Werkstücks muss in der entgegengesetzten Richtung zur Drehrichtung des Rades erfolgen. Bei falscher Verwendung wird die Leistungsfähigkeit herabgesetzt und es besteht die Gefahr eines Radbruchs.

#### Vorteile

- + Hohe Standzeiten und konstante Ergebnisse
- + Reduzierte Radwechselzeiten
- + Hervorragende Schleifleistung
- + Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- + Starke Ventilation während Bearbeitung, dadurch geringere thermische Belastung

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP	
	2000 Million	1LA C	34598800	98800 100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 Stk.
THOU			34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Stk.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Stk.
	William.		34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Stk.
			34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 Stk.
			34598884	165 x 25 x 30	220	5200	3300	5 Stk.
			34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 Stk.
			34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 Stk.
			34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 Stk.
			34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 Stk.
			34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 Stk.
			34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 Stk.
			34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Stk.
			34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Stk.
			34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 Stk.
			34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 Stk.
			34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 Stk.
			34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 Stk.
			34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 Stk.
			34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 Stk.
			34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 Stk.
			34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 Stk.



Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 Stk.
	34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 Stk.
	34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 Stk.
	34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 Stk.
	34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 Stk.
	34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 Stk.
	34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 Stk.
	34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 Stk.