



Kjernebormotor DME17DP

Borediameter opp til Ø 200 mm



2-trinns gir med aktiverbart mykt slag for optimal borsynk



Innebygd støvavtrekk for et renere arbeidsmiljø



For håndholdt eller stativmontert boring

DME17 er en 2-girs tørrboremotor for borediameter inntil 200 mm. Den kraftige 2,0 kW-motoren, kombinert med det aktiverbare myke slaget, øker boreytelsen i armert betong og andre harde materialer. Maskinen kan enten brukes håndholdt eller monteres i stativ. Med sin kompakte konstruksjon, lave vekt og innebygde støvavtrekkssystem

er denne kjerneboremaskinen svært brukervennlig. Modellen skiller seg ut ved å være tilgjengelig i tre hastighetsutgaver (standard, langsom og rask), noe som betyr at den på optimalt vis dekker et bredt spekter av behov hos kunden.

System og tilbehør

Tekniske data

| Boremotor | DME17DP | DME17DP-L | DME17DP-S |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Nominell spenning / frekvens | | 230 V / 50–60 Hz | |
| Artikkelnr. | 11000001 | 11000002 | 11000003 |
| Bordiameterområde | 30–180 mm | 40–200 mm | 30–120 mm |
| Maks. bordiameter i armert betong | 150 mm | 180 mm | 100 mm |
| Nominell ytelse | | 2,0 kW | |
| Turtall | 700/1700 1/min | 540/1200 1/min | 900/1700 1/min |
| Lasteslagfrekvens | 14000/34000 1/min | 10800/24000 1/min | 16200/30600 1/min |
| Motorkjøling | | Luft | |
| Innfesting | | 1 ¼" | |
| Drift | | Håndholdt / borestativstyrt | |
| Bruk | | Tørr | |
| Elektronisk overlastsikring | | • | |
| Mekanisk overlastsikring | | • | |
| Sentrering av borestativ | | Spennekrage 60 mm | |

Mål og vekt

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 510 mm |
| Bredde | 110 mm |
| Høyde | 160 mm |
| Vekt | 5 kg |

System og tilbehør

| System og tilbehør | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 11000002 | Boremotor DME17DP-L |
| 10990100 | Borestativ DRU160 tørr |
| 10995437 | Borekronesentrering for DRU160 |
| 10995087 | ModulDrill™ spennekrage-adapterplate |

| Tilbehør | |
|----------|-----------------------------|
| 10985334 | Sentreringsspiss 250–350 mm |
| 10984446 | Sentreringsspiss 450 mm |
| 10994032 | Adapter 1 ¼" > M16 |
| 10983964 | Avtreksadapter M16 |
| 10983845 | Sentreringsspiss 140 mm |
| 10986189 | Sentreringsspiss 233 mm |
| 10986190 | Båndnøkkel |
| 497322 | Skjerpeplate |
| 980304 | Meisel 300 x 25 mm |
| 34215616 | Slipekorn for tørrboring |