

# Betongslip HGE125

Slipbredd 125 mm



Uppfällbar skyddshuv för sliparbeten fram till kanten



Varvtalsreglering för optimal sliphastighet vid varje användning



Parallell handtagsposition för exakt och balanserad styrning

HGE125 handhållen betongslipen är särskilt lämplig för att förbereda underlag, glanspolera ojämnheter och ta bort beläggningar. Den inbyggda varvtalsregleringen möjliggör bearbetning av olika byggmaterial och sörjer för optimal sliphastighet vid varje användning. Skyddshuvens

uppfällbara framdel tillåter slipning fram till kanten på bearbetningsytan. Handtagens ergonomiska position ger ett bättre slipresultat. Ett rent, dammfritt arbete garanteras med en borstkrans och en integrerad dammsugaranslutning.

# System och tillbehör

## Tekniska data

<b>Betongslip HGE125</b>	
Märkspänning/frekvens	230 V/50 Hz
Artikelnr	11003046
Arbetsbredd	125 mm
Nominell effekt	1,5 kW
Varvtal	6000–10000 varv/min
Motorkylning	Luft
Verktysmontering	ø 22,2 mm
Drift	handstyrd
Användning	torr

## Utförande

mjuk start	•
Varvtalsreglering	•
Temperatur- och överbelastningsavstängning	•
Uppfällbar skyddshuv	•
Damsugaranslutning	•

## Mått och vikt

Längd	180 mm
Bredd	276 mm
Höjd	250 mm
Vikt	4,5 kg

## Tillbehör

11003045	Universell adapter dammsugare
----------	-------------------------------