



## Golvsåg FSE808

Skärdjup upp till 320 mm



Optimal klingaxel med hastighet för maximal produktivitet



Snabbt och enkelt att byta sågning från vänster till höger



Stabil H-formad riktningvisare

Den elektriska golvsågen FSE808 har utvecklats speciellt för platser som är svåra att komma åt och möjliggör en snabb och enkel växling mellan vänster och högermontage av klingan. Golvsågen fungerar utsläppsfritt och med låga vibrationer, vilket gör det särskilt lämplig för

sågarbeten på och i byggnader. Sågen har även en steglös sågdjups justering via en gängad spindel med sågnidjups indikering. Det uppfällbara klingskyddet tillåter enkelt översåning. För enkel transport kan golvsågen demonteras i flera praktiska enheter.

# System och tillbehör

## Sågklinga

Sågklinga	
Max. skärdjup	320 mm
Max. sågklinga Ø	800 mm
Klinghastighet	1 250 rpm
Centrumhål Ø	25,4 mm
Medbringare Ø	11,5 mm
Delningscirkel Ø	57,4 mm

## Drivning

Driv / motor	Elektrisk
Effekt	7,5 kW
Spänning / frekvens	400 V / 50 Hz
Nominell ström	14,1 A
Motorkylning	Luftkylning
Frammatning	manuellt
Klingdrivning	Via kilrem

## Design

Steglös skärdjupsjustering via spindel
Justerbar skärdjupsindikator
Vänster/höger skärfunktion
Hörnskärningsfunktion
Höjjusterbara och 90° roterande handtag

## Mått & Vikt

Längd	900 mm
Bredd	580 mm
Höjd	850 mm
Vikt	156 kg

## System och tillbehör

Golvsåg FSE808	
11002800	Golvsåg FSE808
11002123	Klingskydd för Slätsågning 800 mm