

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - TFC Tyrolit Fast Change



Krażki na rzep PREMIUM A-P22 FI TFC

do tworzywa sztucznego, materiałów kompozytowych, żelkotu, drewna i aluminium



Zastosowanie

- + Do zgrubnej i dokładnej obróbki elementów z tworzywa sztucznego, materiałów kompozytowych, żelkotu i aluminium

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 40/60 największa wydajności usuwania materiału
- + Wielkość ziarna 80-120 do szlifowania małych naddatków i wykańczania powierzchni
- + Wielkość ziarna 150-400 do wykańczania i wygładzania powierzchni

Zalety

- + Specjalny podkład z folii dla lepszej stabilności krawędzi, większej wydajności i szybszego usuwania materiału
- + Agresywne szlifowanie bez zwiększania docisku. Brak zatykania ściernicy umożliwia uzyskanie większej żywotności
- + System Tyrolit Fast Change umożliwia szybką i łatwą wymianę krażka

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Ziarno / Gradacja	Min obr./min.	Maksymalne obr./min.	Ilość
	DISC-FI 706147	125 / 8	40	8,000	10500	50 szt
	706148	125 / 8	60	8,000	10500	50 szt
	706149	125 / 8	80	8,000	10500	50 szt
	706150	125 / 8	100	8,000	10500	50 szt
	706151	125 / 8	120	8,000	10500	50 szt
	706152	125 / 8	150	8,000	10500	50 szt
	706154	125 / 8	180	8,000	10500	50 szt
	706155	125 / 8	240	8,000	10500	50 szt
	706157	125 / 8	320	8,000	10500	50 szt
	706158	125 / 8	400	8,000	10500	50 szt
	34063266	150 / 15	40	15,000	8800	50 szt
	34063267	150 / 15	60	15,000	8800	50 szt
	34063292	150 / 15	80	15,000	8800	50 szt
	34063294	150 / 15	100	15,000	8800	50 szt
	34063296	150 / 15	120	15,000	8800	50 szt
	34063298	150 / 15	150	15,000	8800	50 szt
	34063299	150 / 15	180	15,000	8800	50 szt
	34063300	150 / 15	240	15,000	8800	50 szt
	34063301	150 / 15	320	15,000	8800	50 szt
	34063303	150 / 15	400	15,000	8800	50 szt
34036456	150 / 17	40	17,000	8800	50 szt	
34036457	150 / 17	60	17,000	8800	50 szt	
34036458	150 / 17	80	17,000	8800	50 szt	
34036459	150 / 17	100	17,000	8800	50 szt	

NARZĘDZIA ŚCIERNE O SPOIWIE ELASTYCZNYM - TFC TYROLIT FAST CHANGE

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Ziarno / Gradacja	Min obr/min.	Maksymalne obr/min.	Ilość
	34036460	150 / 17	120	17,000	8800	50 szt
	34036501	150 / 17	150	17,000	8800	50 szt
	34036502	150 / 17	180	17,000	8800	50 szt
	34036503	150 / 17	240	17,000	8800	50 szt
	34036504	150 / 17	320	17,000	8800	50 szt
	34036505	150 / 17	400	17,000	8800	50 szt