

Řezné kotouče - Řezací kotouče pro stacionární rozbrušovačky



Laboratorní řezné kotouče PREMIUM na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + K řezání různých druhů oceli a nerezové oceli
- + K řezání laboratorních vzorků za mokra při příčném a kapovacím řezání

Doporučujeme

- + Obrobek před obráběním zafixujte a kotouč nevystavujte bočnímu zátížení.
- + Měkké pro 60,5–72,3 HRC
- + Střední pro 22,0–60,5 HRC
- + Tvrdé pro < 22,0 HRC
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Rozbrušuje vzorky v laboratoři bez změn vnitřní struktury, deformací obrobku či trhlin.
- + Maximální výkon při citelně nižším opotřebením nástroje
- + Čistá kvalita řezu

Tvar	Obj. číslo	Rožměr	Specifikace	Bal. j.	
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 KS
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 KS
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 KS
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 KS
		596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 KS
		597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 KS
		167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 KS
		597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 KS
		167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 KS
		167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 KS
		167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 KS
		167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 KS