

Abrasifs appliqués - Roues à lamelles



Roues à lamelles PREMIUM

applications universelles



Application

- + Finition mécanique de grandes surfaces planes, à profil concave ou convexe
- + Rectification des surfaces intérieures et extérieures de récipients, de tubes
- + Finition mécanique de pièces à profil irrégulier telles que poignées, robinetterie, pièces découpées, élimination et nettoyage de cordons de soudure

Avantages

- + Longue durée de vie et résultats constants
- + temps de changement de roue réduit
- + excellente puissance de rectification
- + Flexibilité et adaptabilité
- + forte ventilation pendant l'usinage, d'où une contrainte thermique réduite

Recommandation

- + En cas d'utilisation de roues à lamelles, il faut respecter le sens de rotation qui est donné par le côté des lamelles avec abrasif sur la surface. De plus, il faut travailler avec une faible pression d'appui.
- + L'avance de la pièce usinée doit se faire dans le sens opposé au sens de rotation de la roue. En cas de mauvaise utilisation, l'efficacité est réduite et il y a un risque de rupture de la roue.

Forme	Número d'article	Dimension	Grain	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT	
	1LA C	34598800	100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 Pcs.
	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Pcs.	
	34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Pcs.	
	34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Pcs.	
	34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 Pcs.	
	34598884	165 x 25 x 30	220	5200	3300	5 Pcs.	
	34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 Pcs.	
	34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 Pcs.	
	34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 Pcs.	
	34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 Pcs.	
	34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 Pcs.	
	34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 Pcs.	
	34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Pcs.	
	34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Pcs.	
	34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 Pcs.	
	34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 Pcs.	
	34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 Pcs.	
	34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 Pcs.	
	34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 Pcs.	
	34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 Pcs.	
34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 Pcs.		
34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 Pcs.		

ABRASIFS APPLIQUÉS - ROUES À LAMELLES

Forme	Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT
	34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 Pcs.
	34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 Pcs.
	34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 Pcs.
	34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 Pcs.
	34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 Pcs.
	34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 Pcs.
	34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 Pcs.
	34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 Pcs.