



Product nieuws

Gereedschapscatalogus

Nederlands 2023/02

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

Inhoudsopgave

Doorslijpen	3
Doorslijpschijven uit de vrije hand	3
Slijpschijven	4
Afbraamschijven	4
Flexibele schuurmiddelen	6
Quick-Change	6
Grove reinigingsschijven	7
Walsen	9
Banden	10

Symbolen



Haakse slijper



Rechte slijpers



Satineermachine



Mini-bandschuurmachine



Roestvrij staal



Staal



Baksteen



Kunststof/PVC



Gietijzer



Titanium/titaniumlegeringen



Non-ferrometalen

Doorslijpen - Doorslijpschijven uit de vrije hand

 **BASIC CUT-ALL** doorslijpschijven
voor universeel gebruik




Toepassing

- + Voor snijtaken op verschillende materialen

Voordelen

- + Universeel gebruik op talrijke materialen
- + Vlotte werking
- + Geringe braamvorming

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stuks
		34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
		34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stuks
		34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
		34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
		34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks

Slijpschijven - Afbraamschijven



PREMIUM 2in1 CERABOND X COMFORT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld kantslijpen, vlakslijpen of het verwijderen van lasnaden

Wij bevelen aan

- + Ontwikkeld voor meer comfort en toepassingen met een geringe aanzetdruk

Voordelen

- + Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
- + Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingsysteem en een keramische korrel
- + Minder aanzetdruk nodig dankzij het uitstekende snijvermogen
- + Maximaal werkcomfort gedurende de hele levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	10 Stuks



PREMIUM-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing



- + Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers
- + HARD (S): de afbraamspecialist voor zeer lange standtijden
- + SOFT (P): uniek comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het schoonslijpen
- + 4 mm dikte voor randslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Voordelen

- + Hoogste materiaalafname dankzij hoogwaardig zirkoniumoxide
- + Speciaal op gietijzer afgestemde binding.
- + Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks



PREMIUM VIBSTAR SOFT-afbraamschijven

voor gietijzer





Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslijpen, afbramen en schoonslijpen

Voordelen

- + Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping wordt de professionele gebruiker van de VIBSTAR tijdens het slijpen op een bijzondere wijze ontzien
- + Dankzij de meerlaagse constructie en de vast verbonden kunststoffens is de trillingsbelasting tot 50% lager
- + De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks



STANDAARD SIC-afbraamschijven

voor gietijzer





Toepassing

- + Voor het verwijderen van giethuid en zand op gietijzeren werkstukken

Voordelen

- + Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van giethuid en zandinsluitingen
- + Lage slijpdruk nodig
- + Hoge agressiviteit
- + Het afbrokkelen van de randen wordt tot een minimum beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stuks
		34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Quick-Change



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It Quick Change

universeel toepasbaar



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en het beschermen van de ondergrond met de haakse minislijpmachine

Wij bevelen aan

- + Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Voordelen

- + Ontspannen en moeiteloos slijpen met een beperkte warmteontwikkeling
- + Met nylonvezels versterkte structuur waarborgt agressief slijpen
- + Geen vollopen of verstopping van de schijf
- + Geen bestanddelen die gevoelig zijn voor corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	QDISC-VL	34683608	51 x R	GR S EX. GROF SOFT	10500	6300	10 Stuks
		34683609	76 x R	GR S EX. GROF SOFT	7000	4200	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Grove reinigingsschijven



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It universeel toepasbaar



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- + Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkheden
- + Constructie voorkomt vollopen en verstoppen van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	1VL GR	34683595	100 x 13 x 13	GR S EX. GROF	8000	6000	10 Stuks
		34683599	150 x 13 x 13	GR S EX. GROF	5300	4100	10 Stuks
		34683602	200 x 13 x 13	GR S EX. GROF	4000	3050	10 Stuks



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It met schacht

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
- + Constructie voorkomt vollopen en verstopen van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	52VL	34683673	76 x 13	GR S EX. GROF	10500	8000	10 Stuks
		34683605	100 x 13	GR S EX. GROF	8000	6000	10 Stuks
		34683674	150 x 13	GR S EX. GROF	5350	4100	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Walsen



PREMIUM grove reinigingsroller Strip-It Soft

universeel te gebruiken





Toepassing

- + Satijnafwerkingslijping op grote oppervlakken, snelle verwijdering van oxide, zinkspar, vernis of andere verstoppende materialen zoals zoutresten, roest, vet, olie, wasbeschermmiddelen.

Voordelen

- + Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
- + Constructie voorkomt vollopen en verstoppingen
- + Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	1LA VL-G	34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROF	6800	3700	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Banden



PREMIUM ZA-P47 PE Y powerfilebanden

voor staal, roestvrij staal, titanium en gietijzer





Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

- + Zirkonium-aluminiumoxide en een extra koelmiddellaag voor maximale levensduur en koel slijpen
- + Hoogste verspaningspercentages
- + Uitzonderlijke agressiviteit en randstabiliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Stuks
	34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Stuks	
	34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Stuks	
	34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Stuks	
	34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Stuks	
	34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Stuks	
	34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Stuks	
	34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Stuks	
34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Stuks		
34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Stuks		
34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Stuks		
34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Stuks		



Premium CA-P92 PE Y powerfilebanden

voor staal, roestvrij staal en titanium





Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 60/80 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

- + Hoogst mogelijke verspaning door gebruik van keramische korrel
- + Zelfslijpende korrel voor constant goed oppervlakteresultaat gecombineerd met verminderde werklust voor de gebruiker
- + Koelmiddellaag voor uitzonderlijk koel slijpen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Stuks
	34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Stuks	
	34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Stuks	
	34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Stuks	
	34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Stuks	
	34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Stuks	
	34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Stuks	
	34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Stuks	



PREMIUM ZA-P42 PE Y powerfilebanden

voor staal, non-ferrometalen en legeringen





Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

- + Uitstekende verspaningscapaciteiten bij lichte en middelmatige druk
- + Minimale warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij actief koelmiddel in de binding
- + Langste levensduur dankzij stijf polyesterweefsel

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Stuks
	34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Stuks	
	34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Stuks	
	34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Stuks	
	34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Stuks	
	34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Stuks	
	34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Stuks	
	34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Stuks	
	34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Stuks	
	34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Stuks	
	34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Stuks	
	34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Stuks
	34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Stuks
	34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Stuks
	34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Stuks
	34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Stuks
	34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Stuks
	34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Stuks
	34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Stuks



BASIC A-B03 PC X powerfilebanden

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor de bewerking van diverse materialen, vooral staal, roestvast staal en non-ferro metalen, met draagbare bandslijpmachines

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

- + Universeel toepasbaar
- + Goede levensduur
- + Hoge materiaalafname bij lage warmteontwikkeling
- + Geschikt voor nat en droog slijpen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	BELT-PC	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Stuks
		34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Stuks
		34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Stuks
		34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Stuks
		34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Stuks
		34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Stuks
		34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Stuks
		34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Stuks
		34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Stuks
		34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Stuks
		34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Stuks
		34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Stuks
		34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Stuks
		34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Stuks
		34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Stuks
		34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Stuks
		34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Stuks
		34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Stuks
		34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Stuks
		34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Stuks
	34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Stuks	
	34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Stuks	
	34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Stuks	

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Stuks
	34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Stuks
	34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Stuks
	34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Stuks
	34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Stuks
	34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Stuks
	34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Stuks
	34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Stuks
	34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Stuks

TYROLIT B.V.

Postbus 2198 | 1500 GD Zaandam | Netherland
Tel.: +31 9006531436 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

N.V. TYROLIT S.A.

Verwelkomingsstraat 17 | 1070 - Brussel | Belgium
Tel.: +32 25560800 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

Alle **vestigingen wereldwijd** vindt u op onze
website onder **www.tyrolit.com**



Find us on social media
TYROLITgroup