



Cortadora mural WSE811 MKII

Profundidad de corte hasta 335 mm



Construcción compacta y totalmente integrada



Ligera y estable: rail y protector de disco



Práctico mando a distancia

La cortadora mural más ligera del mundo en su categoría de potencia! Montaje y desmontaje en menos tiempo y traslado rápido en el emplazamiento del cliente gracias a la construcción totalmente integrada con solo una conexión para la corriente y otra para el agua. El desplazamiento automático perfeccionado, en combinación

con la increíble potencia del motor supercompacto P2[®], permite un rendimiento de corte nunca alcanzado hasta ahora en la gama de 16 A. Con su acreditado rail, ligero y robusto, y el protector de nuevo diseño para la hoja, la WSE811 MKII es la herramienta ideal con reserva de fuerza para la mayoría de los trabajos.



Sistema y accesorios



Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	335 mm
Ø máx. de hoja	825 mm
Colocación libre hasta Ø	700 mm
Sujeción de la brida de disco	Tornillo central
Sujeción de disco de sierra (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 90 mm

Motor eléctrico y control

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua	
Potencia nominal (16 A)	11 kW
Potencia del motor S1 (16 A)	9 kW
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz

Pesos

Cortadora mural WSE811 MKII	26 kg
Protector de disco WSE811 MKII AIO 825 mm	14 kg
Raíl EX 1100 mm	6,3 kg
Raíl EX 2200 mm	12,6 kg
Carro de transporte WSE811 MKII	14,5 kg

Sistema y accesorios

Sistema de cortadora mural WSE811 MKII	
10995000	Cortadora mural WSE811 MKII
10978640	Raíl EX 1100 mm
10978879	Raíl EX 2200 mm
10980156	Caballote de raíl giratorio EX
10980156	Caballote de raíl giratorio EX
10980156	Caballote de raíl giratorio EX
10994800	Protector de disco WSE811 MKII AIO 825 mm
10998781	Carro de transporte WSE811

Accesorios

10980260	Conexión de raíles EX
10983408	Caballote de raíl inclinado y escalonado EX
10980264	Dispositivo de detención de raíl EX