



Accionamiento PPH25RR

Potencia 25 kW



Libertad de movimientos gracias al mando a distancia por radio. Todas las funciones se pueden ajustar mediante el mando a distancia por radio



Niveles de presión ajustables mediante mando giratorio



La cubierta de plástico se puede quitar sin herramienta

La regulación de 4 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación, mientras que el

potenciómetro del mando a distancia por radio asegura un arranque suave que protege el hilo.



Sistema y accesorios



Datos técnicos

Motor eléctrico

Potencia	25 kW
----------	-------

Hidráulica

Niveles de presión	4
--------------------	---

2 circuitos de desplazamiento	Bomba de émbolos radiales
-------------------------------	---------------------------

Circuito principal	Bomba de engranajes triple
--------------------	----------------------------

Potencia

Nivel 1	45 l/min a 230 bares
---------	----------------------

Nivel 2	50 l/min a 200 bares
---------	----------------------

Nivel 3	60 l/min a 170 bares
---------	----------------------

Nivel 4	70 l/min a 140 bares
---------	----------------------

Electricidad

Tensión	380/480 V
---------	-----------

Frecuencia	50/60 Hz
------------	----------

Consumo de energía (400 V / 50 Hz)	42 A
------------------------------------	------

2 conexiones secundarias, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	
--	--

Dimensiones y peso

Longitud	760 mm
----------	--------

Ancho	550 mm
-------	--------

Alto	1 140 mm
------	----------

Peso	170 kg
------	--------

Sistema y accesorios

Accionamiento PPH25RR

10983900*	Accionamiento PPH25RR / 380–420 V / 50 Hz / frec. 434 MHz
-----------	--

976206	Paquete de mangueras de 5 piezas, 8 m FD
--------	--

975672	Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)
--------	---

Accesorios

973074	Acoplamiento CEE 63/5 polos
--------	-----------------------------

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.