



Cortadora mural WSE2226QC

Profundidad de corte hasta 1 005 mm



Velocidades y pares de torsión óptimos gracias a un concepto innovador con transmisión de dos velocidades



El sistema de fijación rápido del motor facilita el manejo en condiciones de montaje difíciles



Válvula de derivación de agua refrigerante para cortes en seco

Desarrollada para las aplicaciones más duras y exigentes, y con una profundidad de corte de hasta 1 005 mm, que se considera exclusiva en todo el mundo, la sierra para corte en muros WSE2226QC resulta especialmente adecuada para la ejecución de grandes trabajos de corte. El revelador concepto de

accionamiento P2® permite combinar una fiabilidad extrema y un óptimo rendimiento con un número mínimo de tareas de servicio y unos costes de mantenimiento reducidos. El mando a distancia estándar y el sistema de fijación rápido del motor mejoran la facilidad de uso y la seguridad en el lugar de trabajo.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	1 005 mm
Ø máx. de disco de corte	2 200 mm
Colocación libre hasta Ø	1 025 mm
Sujeción con brida de disco	Brida de separación rápida
Sujeción del disco de corte (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 130 mm

Motor eléctrico

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua	
Potencia nominal	26 kW
Potencia del motor	22 kW

Mando

Tensión	400 V / 50 Hz
Frecuencia	50 Hz
Peso	26 kg

Peso

Cortadora mural WSE2226 incl. motores del desplazamiento	26 kg
Motor principal eléctrico WSE2226	25 kg
Protector de disco AIO 1 200	41 kg

Sistema y accesorios

Sistema de corte mural WSE2226QC	
10996800	Cortadora mural WSE2226QC incl. motores del desplazamiento
10997900	Motor principal eléctrico WSE2226QC 400 V / 50 Hz
10986700	Mando eléctrico WSE2226QC 400 V / 50 Hz incl. mando a distancia por radio
10981719	Carro de transporte
11005593	Protector de disco AIO 1 200
10982079	Raíl VAS G 1 100 mm aluminio
10981818	Raíl VAS G 2 200 mm aluminio
977523	Conexión de railes, raíl VAS y VS
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
10980346	Caja de herramientas

Accesorios

977523	Conexión de railes, raíl VAS y VS
10977882	Brida de disco ST compl.
11005595	Protector de disco AIO 800
11005703	Protector de disco AIO 800 sin soporte
11005594	Protector de disco AIO 1 000
11005702	Protector de disco AIO 1 000 sin soporte
11005593	Protector de disco AIO 1 200
11005701	Protector de disco AIO 1 200 sin soporte
977606	Protector de disco 1 600 mm, de 2 piezas
976184	Protector de disco 2 200 mm, de 2 piezas
10992734	Pivote 1 600/2 200 de 2 piezas sobre WSE2226
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
961983	Caballete de carril en V orientable
10977452	Caballete de carril en V giratorio compl.