

Desbaste - Muela de vaso de resina sintética



Muela de vaso de resina sintética STANDARD para piedra



Aplicación




- + Para aplicaciones exigentes en piedra
- + Para el rectificado de uniones en superficies de hormigón liso, biselado y desbaste de piedras artificiales y placas de terrazo, así como el rectificado en plano en mármol, pizarra y granito

Ventajas

- + Muy buen arranque de material en trabajos de rectificado de grandes superficies
- + Robusta y duradera
- + Carburo de silicio para resultados extraordinarios en piedra y materiales de viruta corta

Recomendación

- + Tamaño del grano 16/36 para desbaste
- + Tamaño del grano 60 para acabado fino
- + Utilice protección especial para muelas de vaso
- + Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

Forma	Número	Dimensión	Especificación	UE	
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Pzas.
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Pzas.
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Pzas.
	11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Pzas.
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Pzas.