

Rectificado - Muelas con vástago



Muelas con vástago PREMIUM ELASTIC

Para metales no férricos, PVC, acero y acero inoxidable



Aplicación

- + Para trabajos exigentes en metales no férricos, PVC, acero y acero inoxidable

Recomendación

- + Muelas con vástago (forma MS) para jaspear superficies
- + Respete la velocidad de trabajo máxima de 20 m/s

Ventajas

- + Los sistemas de aglomerante especiales de color gris claro permiten el uso universal de las muelas con vástago ELASTIC
- + El surtido también engloba muelas menos elásticas para trabajar a velocidades más elevadas, así como muelas con vástago para jaspear superficies
- + Marcaje

Forma	Número	Dimensión	Especificación	UE	
	52MS	923	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Pzas.
		925	40 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Pzas.
		929	50 x 30 - 6 x 30	C 46 - BE15	1 Pzas.
	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15	10 Pzas.
		2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Pzas.
		2221	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	10 Pzas.
		2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Pzas.