



Cortadora de bloques TBE400


Profundidad de corte hasta 125 mm



Cabezal de sierra orientable para cortes a inglete de 45 °



Patas plegables, ruedas de transporte y asas de transporte para la mejor maniobrabilidad en el lugar de uso



Ángulo incluido para cortes de 30° a 90°

La sierra de mesa TBE400 ofrece una relación precio - rendimiento insuperable, al tiempo que mantiene una alta flexibilidad gracias al gran número de posibilidades de ajuste y aplicación existentes. Una sólida mesa de corte con soporte antideslizante garantiza

unos cortes limpios. El cabezal de sierra orientable permite una ejecución sencilla de cortes a inglete. Las ruedas de transporte y los pies de mesa plegables facilitan las operaciones de transporte y posicionamiento en el lugar de uso.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Hoja de sierra	
Profundidad de corte máx.	125 mm
Ø máx. de hoja de sierra	400 mm
Longitud del corte	600 mm
Revoluciones del disco de corte	2 800 rpm
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm

Accionamiento

Accionamiento/motor	Eléctrico
Potencia	2,2 kW
Tensión/frecuencia estándar	230 V / 50 Hz
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Accionamiento del disco de corte	Directo

Versión

Profundidad de corte ajustable sin escalonamiento
Función de corte en ángulo (Ángulo de parada)
Función de corte a inglete (cabezal de sierra orientable)
Función de corte pendular
Cubeta de agua de acero pintado en polvo
Bomba de agua eléctrica fácil de sustituir
Patas y asas de transporte plegables

Dimensiones y peso

Longitud	1 210 mm
Ancho	655 mm
Alto	1 285 mm
Peso	86 kg

Sistema y accesorios

Cortadora de bloques TBE400	
10998400	Cortadora de bloques TBE400 / 230 V

Recomendación de herramientas	
34180291	PREMIUM TSU Sierra de diamante