



Accionamiento PPH40RR

Potencia 40 kW



Libertad de movimientos gracias al mando a distancia por radio. Todas las funciones se pueden ajustar mediante el mando a distancia por radio



Interruptor de sentido de giro, conexiones secundarias, contador de horas



La cubierta de plástico se puede quitar sin herramienta

La regulación de 4 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación, mientras que el

potenciómetro del mando a distancia por radio asegura un arranque suave que protege el hilo.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Motor eléctrico

| | |
|----------|-------|
| Potencia | 40 kW |
|----------|-------|

Hidráulica

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Niveles de presión | 4 |
| 2 circuitos de desplazamiento | Émbolos radiales |
| Circuito principal | Bomba de engranajes triple |

Potencia

| | |
|---------|----------------------|
| Nivel 1 | 65 l/min a 250 bares |
| Nivel 2 | 75 l/min a 220 bares |
| Nivel 3 | 80 l/min a 200 bares |
| Nivel 4 | 90 l/min a 180 bares |

Electricidad

| | |
|--|-------------------|
| Tensión | 380/400/460/575 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (400 V / 50 Hz) | 60 A |
| 2 conexiones secundarias, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz) | |

Dimensiones y peso

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 820 mm |
| Ancho | 560 mm |
| Alto | 1 260 mm |
| Peso | 238 kg |

Sistema y accesorios

Accionamiento PPH40RR

| | |
|-----------|--|
| 10983400* | Accionamiento PPH40RR / 380–420 V / 50 Hz / frec. 434 MHz |
|-----------|--|

| | |
|--------|---|
| 975672 | Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento) |
|--------|---|

| | |
|--------|--|
| 976207 | Paquete de mangueras de 3 piezas, 8 m FD |
|--------|--|

Accesorios

| | |
|--------|-----------------------------|
| 973074 | Acoplamiento CEE 63/5 polos |
|--------|-----------------------------|

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.