

Abrasivos flexibles - Discos SCM



Discos SCM Premium sin orificio central
de uso universal



Aplicación

- + Para reducción de rugosidades, eliminación de restos de pintura, suavizado de superficies, limpieza y arranque de cordones de soldadura y rebabado de cantos
- + Máquinas para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, industria del automóvil y construcción ferroviaria, astilleros, industria aeronáutica, hélices y motores a reacción, andamios de acero inoxidable

Ventajas

- + Resultados de superficie uniformes
- + Duraciones extraordinarias
- + Efecto de desbaste rápido y agresivo
- + Sustitución rápida de los discos

Recomendación

- + Uso de rectificadoras angulares regulables
- + Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar y eliminar recubrimientos
- + Grano "MEDIO" para limpiezas ligeras y rebabado
- + Grano "MUY FINO" / "ULTRA FINO" para el acabado final

Forma	Número	Dimensión	Especificación	Max. RPM	RPM recomendadas	UE	
	DISC-VL	34529620	115	SCM A BASTO	13300	8000	10 Pzas.
		34529621	115	SCM A MEDIO	13300	8000	10 Pzas.
		34529622	115	SCM A MUY FINO	13300	8000	10 Pzas.
		34529623	115	SCM S ULTRA FINO	13300	8000	10 Pzas.
		34529631	125	SCM A BASTO	12150	7300	10 Pzas.
		34529632	125	SCM A MEDIO	12150	7300	10 Pzas.
		34529633	125	SCM A MUY FINO	12150	7300	10 Pzas.
		34529634	125	SCM S ULTRA FINO	12150	7300	10 Pzas.
		34529639	150	SCM A BASTO	9600	5800	10 Pzas.
		34529640	150	SCM A MEDIO	9600	5800	10 Pzas.
		34529641	150	SCM A MUY FINO	9600	5800	10 Pzas.
		34529642	150	SCM C ULTRA FINO	9600	5800	10 Pzas.
		34529646	178	SCM A BASTO	8600	5200	10 Pzas.