

Abrasivos flexibles - Discos de fibra



Discos de fibra vulcanizada PREMIUM ZA-P48 V

para acero y acero inoxidable



Aplicación


- + Para trabajos de rectificado grueso y fino, así como para la eliminación de óxido y el rebarbado de superficies normales y duras en acero y acero inoxidable

Recomendación

- + Tamaño del grano 24/36/40/60 para un arranque de material máximo
- + Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Ventajas

- + El zirconio y una capa refrigerante adicional proporcionan un arranque muy bueno
- + Capa refrigerante adicional para una larga vida útil
- + Muy buen acabado de superficie gracias al espesor del soporte optimizado

Forma	Número	Dimensión	Grano	Max. RPM	UE	
	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Pzas.
	34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Pzas.	
	34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Pzas.	
	34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Pzas.	
	34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Pzas.	
	34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Pzas.	
	34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Pzas.	
	34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Pzas.	
	34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Pzas.	
	34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Pzas.	
	34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Pzas.	
	34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Pzas.	
	34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Pzas.	
	34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Pzas.	
	34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Pzas.	
34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Pzas.		