

Abrasivos flexibles - Quick-Change



Discos PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick-Change

para acero inoxidable y aluminio



Aplicación

- + Para tareas con fuerte arranque de material y alta velocidad de mecanizado (eliminación de pequeñas rebabas, puntos de soldadura o juntas de soldadura)

Recomendación

- + Sistema R con rosca exterior en el disco. La mayor superficie de adherencia consigue una mayor resistencia al estrés mecánico comparado con el Sistema S.
- + Tamaño del grano 36/40/50/60 para un arranque de material máximo
- + Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Ventajas

- + El revestimiento adicional enfría y evita la decoloración del acero inoxidable
- + Mayor arranque de material
- + La alta tenacidad del zirconio permite mejorar la resistencia
- + Ideal para pequeñas superficies
- + Larga duración y gran estabilidad del canto gracias a su robusta construcción

Forma	Número	Dimensión	Grano	Max. RPM	UE	
	QDISC-PE	34593690	25 x R	60	30000	100 Pzas.
	34593696	38 x R	60	25000	100 Pzas.	
	34593698	38 x R	120	25000	100 Pzas.	
	34593699	51 x R	36	25000	100 Pzas.	
	34593700	51 x R	40	25000	100 Pzas.	
	34593701	51 x R	50	25000	100 Pzas.	
	34593702	51 x R	60	25000	100 Pzas.	
	34593703	51 x R	80	25000	100 Pzas.	
	34593704	51 x R	120	25000	100 Pzas.	
	34593705	76 x R	36	20000	50 Pzas.	
	34593706	76 x R	40	20000	50 Pzas.	
	34593707	76 x R	50	20000	50 Pzas.	
	34593708	76 x R	60	20000	50 Pzas.	
	34593709	76 x R	80	20000	50 Pzas.	
	34593710	76 x R	120	20000	50 Pzas.	