Pulidora manual de hormigón HGE125

Ancho de fresado de 125 mm

Capota protectora abatible para trabajos de rectificado hasta el borde mismo

Regulación de las revoluciones para velocidades de rectificado óptimas en cada aplicación

Posición del mango en paralelo para una guía precisa y equilibrada

La pulidora manual de hormigón HGE125 es idónea para la preparación de sustratos, el alisado de irregularidades y la eliminación de recubrimientos. La regulación de las revoluciones integrada permite mecanizar diferentes materiales de construcción y proporciona velocidades de rectificación óptimas en cada aplicación. La pieza delantera abatible de la capota protectora permite desbastar hasta el borde mismo de la superficie de mecanizado. La posición ergonómica de los mangos da como resultado un mejor resultado del desbaste. Se puede realizar un trabajo limpio y sin polvo gracias a un cepillo circular y una conexión para aspirador integrada.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Pulidora manual de hormigón HGE125	
Tensión nominal/frecuencia	230 V / 50 Hz
N.º de artículo	11003046
ancho de trabajo	125 mm
Potencia nominal del motor	1,5 kW
Velocidades	6000-10.000 rpm
Refrigeración del motor	Por aire
Alojamiento de herramienta	Ø 22,2 mm
Operación	Manual
Aplicación	En seco

Versión	
Arranque suave	•
Regulación de las revoluciones	•
Desconexión por temperatura y sobrecarga	•
Capota protectora abatible	•
Conexión para aspirador	•

Dimensiones y peso	
Longitud	180 mm
Ancho	276 mm
Alto	250 mm
Peso	4,5 kg

Accesorios

11003045	Adaptador universal para aspirador