

Abrasivos flexibles - Discos de pulido



Discos PREMIUM PRE-POLISH

para acero, acero inoxidable y metales no férricos



Aplicación



- + Para la preparación de superficies para el pulido

Recomendación

- + 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Ventajas

- + Varias capas de disco de vellón para una vida útil y resistencia máximas
- + También se puede utilizar para trabajos de rebabado más pequeños
- + Concebidos especialmente para lograr los mejores resultados en rectificadoras angulares no regulables

Forma	Número	Dimensión	Especificación	UE	
 	28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S FINO	10 Pzas.
		742380	115 x 22,2	UW 3 S FINO	10 Pzas.
		742379	115 x 22,2	UW 6 A MEDIO	10 Pzas.
		34529814	115 x 22,2	UW 8 A BASTO	10 Pzas.
		34529815	125 x 22,2	UW 2 A MEDIO	10 Pzas.
		742385	125 x 22,2	UW 2 S FINO	10 Pzas.
		742384	125 x 22,2	UW 3 S FINO	10 Pzas.
		742382	125 x 22,2	UW 6 A MEDIO	10 Pzas.
		34529817	125 x 22,2	UW 8 A BASTO	10 Pzas.