

# Abrasifs appliqués - Bandes



## Bandes ZA-P41 PC X PREMIUM

pour l'acier et les métaux non ferreux



### Application

- + Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux
- + Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau

### Recommandation

- + Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- + Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait

### Avantages

- + Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à haute pression grâce à l'utilisation de zirconium dur
- + Réduction de la chaleur pendant le meulage grâce aux additifs actifs présents dans le liant
- + Support polyester/coton résistant
- + Grosseurs de grain 24, 36 et 100 disponibles sur demande

Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	Grain	CDT
	BELT-PC	706422	50 x 1000	ZA-P41	80	12 Pcs.
		706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Pcs.
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Pcs.
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Pcs.
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	10 Pcs.
		706494	100 x 915	ZA-P41	60	10 Pcs.
		706497	100 x 915	ZA-P41	80	10 Pcs.
		706499	100 x 915	ZA-P41	120	10 Pcs.
		706500	100 x 1000	ZA-P41	40	10 Pcs.
		706501	100 x 1000	ZA-P41	60	10 Pcs.
		706502	100 x 1000	ZA-P41	80	10 Pcs.
		706503	100 x 1000	ZA-P41	120	10 Pcs.
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Pcs.
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Pcs.
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Pcs.