



Scie à carrelages TRE250

Profondeur maximale de coupe 60 mm



Longueur de coupe jusqu'à 1 m pour les grands formats de carreaux



Coupes nettes grâce au guidage précis de la tête de scie et à la conception robuste



Transport aisé grâce aux pieds rabattables et aux roues de transport

La scie à carrelages TRE250 permet sans problème de réaliser des coupes jusqu'à 1 m de long dans différents formats et types de carreaux. De nombreuses possibilités de réglage et d'utilisation apportent une flexibilité optimale. La conception robuste et

le guidage précis de la tête de scie garantissent des coupes nettes. Les roues de transport et les pieds de table rabattables facilitent le transport et le positionnement sur le lieu d'utilisation.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Disque	
Profondeur maximale de coupe	60 mm
Ø maximal du disque	250 mm
Longueur de coupe	940 mm (1 050 mm)*
Vitesse de rotation du disque	2 800 tr/min
Ø de l'alésage	25,4 mm
* Coupe plongeante	

Entraînement

Entraînement / moteur	Électrique
Puissance	1,3 CV
Tension / fréquence standard	230 V / 50 Hz
Tension / fréquence en option	110 V / 60 Hz
Refroidissement du moteur	Refroidissement à air
Entraînement du disque	Direct

Modèle

Profondeurs de coupe réglables sans paliers
Fonction coupe d'angle (butée d'angle)
Fonction coupe d'onglet
Fonction de découpe
Pompe à eau électrique
Pieds rabattables

Dimensions et poids

Longueur	1 375 mm
Largeur	740 mm
Hauteur	1 275 mm
Poids (sans disque)	79 kg

Système et accessoires

Scie à carrelage TRE250	
10989500	Scie à carrelage TRE250 / 230 V
10989100	Scie à carrelage TRE250 / 110 V

Accessoires

10995459	Anti-éclaboussure latérale
10995489	Guide parallèle

Recommandation d'outils

639569	PREMIUM DCT Disques pour scies sur table
--------	--