

Entraînement AU

Pression de service jusqu'à 2 000 bars



Utilisation conviviale grâce à des éléments de contrôle et de commande clairs



Accessoires: tête de répartition pour 8 éclateurs



Deux sorties réglables séparément pour un travail d'éclatement contrôlé

Convient pour les éclateurs CP110 et BTH350. L'entraînement haute pression génère une force d'éclatement allant jusqu'à 2 100 tonnes.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

| Hydraulique | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Débit et pression | 0,5 l/min à 2 000 bars |
| Basse pression | 2,4 l/min à 150 bars |
| Pression suralimentée | 14,4 l/min à 80 bars |
| Capacité du réservoir d'huile | 13 litres |
| Moteur | |
| Moteur électrique | Refroidi par air |
| Tension | 200/230/380/400/460 V |
| Intensité (400 V / 50 Hz) | 10 A |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Puissance | 2,2 kW |
| Raccords | |
| Haute pression | 2 pièces (8 pièces en option) |
| Basse pression | 4 pièces (8 pièces en option) |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 750 mm |
| Largeur | 560 mm |
| Hauteur | 755 mm |
| Poids | 127 kg |

Système et accessoires

| Entraînement AU | |
|-----------------|---|
| 975754 * | Entraînement haute pression AU 400/50 EU |
| 975761 | Caisse à outils |
| Accessoires | |
| 974045 | Répartiteur 4 voies |
| 960827 | Répartition de retour double |
| 970300 | Embout adaptateur M24-G $\frac{1}{4}$ " pour SP |
| 974053 | Embout de retour complet CP/SP |
| 974054 | Embout à visser HP complet CP/SP |
| 974050 | Raccord à visser HP CP/SP |

* Autres versions de tension et de fréquence livrables sur demande.