

# Ponceuse portative à béton HGE125

Largeur de meulage 125 mm



Capot de protection relevable pour les travaux de rectification directement jusqu'à l'arête



Régulateur de vitesse assurant des vitesses de rectification optimales pour chaque application



Position parallèle des poignées assurant un guidage précis et équilibré

La ponceuse portative à béton HGE125 convient parfaitement à la préparation des supports, au lissage des irrégularités et à l'élimination des revêtements. Le régulateur de vitesse intégré permet de poncer différents matériaux de construction et assure des vitesses de rectification optimales pour chaque application. Grâce à la partie avant relevable du

capot de protection, il est possible de procéder à la rectification directement jusqu'à l'arête de la surface à usiner. La position ergonomique des poignées permet d'obtenir un meilleur résultat de rectification. La brosse et le raccord pour aspirateur intégré garantissent un travail propre, générant peu de poussières.

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

<b>Ponceuse portable à béton</b>	<b>HGE125</b>
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz
N° d'article	11003046
Largeur de travail	125 mm
Puissance nominale	1,5 kW
Vitesses de rotation	6000-10000 tr/min
Refroidissement du moteur	À air
Fixation d'outil	Ø 22,2 mm
Fonctionnement	Guidé à la main
Application	À sec

## Type d'exécution

Démarrage en douceur	•
Régulateur de vitesse	•
Arrêt en cas de surchauffe et de surcharge	•
Capot de protection relevable	•
Raccord pour aspirateur	•

## Dimensions et poids

Longueur	180 mm
Largeur	276 mm
Hauteur	250 mm
Poids	4,5 kg

## Accessoires

11003045	Adaptateur universel pour aspirateur
----------	--------------------------------------