



Rabot à béton FPE200

Largueur de travail 200 mm



Différentes options d'entraînement: Moteur électrique de 2,2 kW ou moteur à essence de 5,5 ch



Option de fraisage latérale ou de bord pour un fraisage jusqu'au mur



Utilisation d'outils polyvalents avec des pièces d'usure durables

Le rabot à béton FPE200 offre qualité et fiabilité ainsi qu'un rendement élevé et une utilisation rentable. La variante FPG200 est équipée d'un moteur à combustion et est donc parfaitement adaptée à une utilisation sur des chantiers sans alimentation électrique.

Les principales tâches du FPE200 comprennent le fraisage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, l'enlèvement de la peinture, le rainurage, l'enlèvement des revêtements de sol, des marquages et des thermoplastiques.

Système et accessoires

Données techniques

Rabot à béton	FPE200	FPE200	FPG200
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Essence
N° d'article	11002922	11004213	11002923
Largueur de travail	200 mm	200 mm	200 mm
Puissance nominale	2,2 kW	3,0 kW	5,5 PS
Ampérage	12 A	5,8 A	-
Vitesse du moteur	2640 tr/min	2890 tr/min	3000 tr/min
Vitesse de l'outil	1750 tr/min	1917 tr/min	1989 tr/min
Refroidissement des moteurs	air	air	air
Raccord tuyau	50 mm	50 mm	50 mm
Application	à sec	à sec	à sec

Version

Réglage de la hauteur par volant	•	•	•
Levage rapide par levier	•	•	•
Courroies dentées à faible usure	•	•	•
Raccordement d'un aspirateur	•	•	•

Dimensions et poids

Longueur	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Largueur	370 mm	370 mm	370 mm
Hauteur	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Poids	58 kg	61 kg	51 kg

Système et accessoires

11004024	Tambour de fraisage avec lamelles 45/5
11004023	Tambour complet avec fraise à rouleau 42/10
11004034	Fraiseuse latérale CT 60
11004028	Tambour complet pour fraises latérales 45/5