

Abrasifs appliqués - Cylindres



Cylindres spiralés PREMIUM

pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux



Application

- + Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des procédés de meulage sur des surfaces inégales ou incurvées

Recommandation

- + A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
- + A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
- + A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition de pièces à usiner les plus diverses
- + Grosseur de grain 60/80 : pour une semi-finition
- + Grosseur de grain 120/180 : pour un fini de surface fin

Avantages

- + Manipulation simple : Entailles en spirale pour une application très simple, en particulier pour les opérateurs inexpérimentés
- + Résultats constants
- + Longévité extrême

Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT
	1LA VLS	94134	100 x 100 x 19,1	A GROS S	6800	2400	1 Pcs.
		94204	100 x 100 x 19,1	A MOYEN S	6800	2400	1 Pcs.
		94210	100 x 100 x 19,1	A TRÈS FIN S	6800	2400	1 Pcs.
	1LA VLS-C	94223	100 x 100 x 19,1	A GROS C X 60	6800	2400	1 Pcs.
		94234	100 x 100 x 19,1	C MOYEN C X 80	6800	2400	1 Pcs.