

Abrasifs appliqués - Quick-Change



Disques Quick-Change ZA-P43 PE Y PREMIUM pour l'acier



Application

- + Construction de moules et de modèles, construction et réparation automobiles, industrie aérospatiale, fabrication de petits récipients et d'équipements

Recommandation

- + Système R avec filetage extérieur sur la meule : la plus grande surface d'adhérence permet d'obtenir une meilleure résistivité aux contraintes mécaniques en comparaison avec le système S.
- + Grosseur de grain 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
- + Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Avantages

- + Enlèvement de matière accru
- + La grande ductilité du zirconium entraîne une meilleure résistance
- + Parfaitement adaptés pour les petites surfaces
- + Longue durée de vie

Forme		Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT
	QDISC-PE	34593675	51 x R	36	25000	100 Pcs.
		34593676	51 x R	40	25000	100 Pcs.
		34593678	51 x R	60	25000	100 Pcs.
		34593679	51 x R	80	25000	100 Pcs.
		34593680	51 x R	120	25000	100 Pcs.
		34593681	76 x R	36	20000	50 Pcs.
		34593684	76 x R	60	20000	50 Pcs.
		34593685	76 x R	80	20000	50 Pcs.
	34593686	76 x R	120	20000	50 Pcs.	