

Abrasifs appliqués - TFC Tyrolit Fast Change



TFC C-P65 P E PREMIUM

pour les pierres dures, l'acier, les matériaux composites, les matières plastiques et les roches tendres



Application


- + Pour le meulage ou la finition de pièces en pierre dure, acier, matériau composite, matière plastique et roche tendre

Recommandation

- + Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- + Grosseur de grain 80/120 pour des travaux de rectification universels
- + Grosseurs de grain 150-800 pour un fini de surface parfait

Avantages

- + Idéal pour le meulage et la finition grâce à son support papier « E » stable
- + Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante
- + Temps de travail réduit

Forme		Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT
	DISC-P	6957	125	40	10500	50 Pcs.
		6958	125	60	10500	50 Pcs.
		6960	125	80	10500	50 Pcs.
		6964	125	120	10500	50 Pcs.
		6968	125	180	10500	50 Pcs.
		6969	125	220	10500	50 Pcs.
		6979	125	320	10500	50 Pcs.
		6991	125	400	10500	50 Pcs.
		6993	125	600	10500	50 Pcs.
		7007	125	800	10500	50 Pcs.
		7008	180	40	7300	50 Pcs.
		7030	180	60	7300	50 Pcs.
		7055	180	80	7300	50 Pcs.
		7058	180	120	7300	50 Pcs.
		7070	180	180	7300	50 Pcs.
		7072	180	220	7300	50 Pcs.
		7086	180	320	7300	50 Pcs.
		7087	180	400	7300	50 Pcs.
		7093	180	600	7300	50 Pcs.