

Abrasifs appliqués - Cylindres



Cylindres PREMIUM en toile corindon

pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux



Application

- + Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des processus de meulage généraux sur des surfaces inégales ou incurvées
- + Pour l'élimination des traces de soudure, des rayures et des résidus d'oxydation, ainsi que pour le traitement préalable de la surface

Avantages

- + Profil de meulage constant pour un fini en surface toujours de grande qualité
- + Longévité exceptionnelle
- + Aptitude à la coupe élevée

Recommandation

- + Grosseur de grain 40-80 pour un taux d'enlèvement optimal
- + Grosseurs de grain à partir de 100 pour un fini en surface parfait

Forme	Numéro d'article	Dimension	Spécification	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT
 	1LA C 34241571	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	8 Pcs.
	34241572	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	8 Pcs.
	34241573	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	8 Pcs.
	62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	4 Pcs.
	62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	4 Pcs.
	62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	4 Pcs.
	34598764	100 x 100 x 19,1	C X A-P A100	6800	3700	4 Pcs.
	62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	4 Pcs.
	62178	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A180	6800	3700	4 Pcs.