

Abrasifs appliqués - Bandes



Bandes CERABOND X PREMIUM

pour acier et acier inoxydable



Application

- + Pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable standard et dur avec des ponceuses à bande

Recommandation

- + Grosseur de grain 24/36/40 pour un taux d'enlèvement optimal
- + Grosseur de grain 60/80/120 pour un fini de surface parfait

Avantages

- + Enlèvement de matière maximal grâce à l'utilisation de grain céramique
- + Grain auto-affûtant pour de bons résultats en surface et des contraintes de travail réduites pour l'opérateur
- + Additifs actifs et Topsisize pour une coupe froide

Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	Grain	CDT
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Pcs.
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Pcs.
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Pcs.
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Pcs.
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Pcs.
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Pcs.
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Pcs.
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Pcs.
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Pcs.
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Pcs.
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Pcs.
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Pcs.