



Décapeuse de sol FRE350

Largeur de travail 350 mm



Mécanisme d'impact à entraînement direct - à maintenance réduite et fiable



Poignée de commande ergonomique avec toutes les commandes et poignée de sécurité homme mort



Accessoires adaptés

La décapeuse de sol FRE350 établit de nouvelles normes en matière de performance dans ce secteur. Sa conception très robuste permet de décaper et d'enlever les tapis, les carrelages, les parquets collés directement, les enduits et

les revêtements. Grâce à la triple possibilité de positionnement des masses internes, la FRE350 peut être adaptée aux différentes conditions du sol. Beaucoup de pression sur les poulies d'entraînement ou plus de poids sur l'outil.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------------|
| Décapeuse de sol | FRE350 |
| Tension nominale / fréquence | 230 V / 50 Hz |
| N° d'article | 11002737 |
| Largeur de travail | 350 mm |
| Puissance nominale (moteur d'avance) | 1,5 kW (0,4 kW) |
| Consommation de courant | 11,2 A |
| Vitesses de rotation (moteur d'avance) | 2 790 tr/min (2 800 tr/min) |
| Refroidissement du moteur | À air |
| Raccord de tuyau | 40 mm |
| Application | À sec |

Type d'exécution

| | |
|---|---|
| Entraînement d'avance déclenchable | • |
| Mécanisme d'impact à entraînement direct (sans entretien) | • |
| Poignée réglable en hauteur | • |
| Système d'élingage | • |
| Housse de protection | • |
| Poids principal rabattable en 3 positions | • |
| Poignée de commande ergonomique | • |

Dimensions et poids

| | |
|----------|----------------|
| Longueur | 810 mm |
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 1 040-1 130 mm |
| Poids | 225 kg |

Système et accessoires

| | |
|----------|--|
| 11002738 | Réglage de l'angle 350 mm pour les lames +/- 10 degrés |
| 11003895 | Roues de transport complètes FRE350 |
| 11002739 | Système d'aspiration complet FRE350 |
| 11004008 | Service Box (inclus dans la livraison) |
| 11002740 | Porte-burins |
| 11002741 | Burin 25 mm |
| 11003888 | Burin 50 mm |
| 11004184 | Lame en U 230 x 80 x 1,5 mm |
| 11003890 | Lame en U 230 x 100 x 2,0 mm |
| 11003892 | Lame FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm |
| 11003891 | Lame FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm |
| 11003894 | Lame FRE350 450 x 80 x 2,5 mm |
| 11002743 | Lame FRE350 350 x 130 x 1,5 mm |
| 11004014 | Lame FRE350 350 x 80 x 2,5 mm |
| 11002742 | Lame FRE350 350 x 80 x 1,5 mm |
| 11004012 | Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm |
| 11002744 | Couteau en U pointu FRE350 350 x 80 x 1,5 mm |
| 11003889 | Couteau en U plat FRE350 350 x 80 x 1,5 mm |
| 11004011 | Lame FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm |
| 11004013 | Lame FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm |