



Fraiseuse de sol FPE200

Largeur de travail 200 mm



Différentes variantes d'entraînement : Moteur électrique de 2,2 kW ou moteur à essence de 5,5 ch



Option de fraisage latéral ou de bord pour un fraisage jusqu'au mur



Utilisation d'outils polyvalents avec des pièces d'usure durables

Le rabot de sol FPE200 offre qualité et fiabilité ainsi qu'une performance élevée et une utilisation rentable. La variante FPG200 est équipée d'un moteur essence et convient donc parfaitement à une utilisation sur les chantiers sans alimentation électrique.

Les principales tâches de la FPE200 sont le fraisage, le dégrossissage, le décalaminage, le décapage de peinture, le rainurage, l'enlèvement de revêtements de sol, de marquages et de thermoplastiques.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Fraiseuse de sol	FPE200	FPE200	FPG200
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Essence
N° d'article	11002922	11004213	11002923
Largeur de travail	200 mm	200 mm	200 mm
Puissance nominale	2,2 kW	3,0 kW	5,5 ch
Consommation de courant	12 A	5,8 A	-
Régimes du moteur	2 640 tr/min	2 890 tr/min	3 000 tr/min
Vitesse de rotation de l'outil	1 750 tr/min	1 917 tr/min	1 989 tr/min
Refroidissement du moteur	À air	À air	À air
Raccord de tuyau	50 mm	50 mm	50 mm
Application	À sec	À sec	À sec

Type d'exécution

Réglage de la hauteur par volant	•	•	•
Retrait rapide par levier	•	•	•
Courroie crantée à faible usure	•	•	•
Raccord pour aspirateur	•	•	•

Dimensions et poids

Longueur	900-1 000 mm	900-1 000 mm	900-1 000 mm
Largeur	370 mm	370 mm	370 mm
Hauteur	900-1 000 mm	900-1 000 mm	900-1 000 mm
Poids	58 kg	61 kg	51 kg

Système et accessoires

11004024	Tambour de fraisage avec molettes 45/5
11004023	Tambour complet avec fraises à rouleau 42/10
11004034	Fraiseuse latérale CT 60
11004028	Tambour complet pour fraise latérale avec molettes 45/5