



## Fresadora de suelo FPE200

Ancho de trabajo de 200 mm



Diversas variantes de accionamiento: Motor eléctrico de 2,2 kW o motor de gasolina de 5,5 CV



Fresadora lateral o para bordes opcional para el fresado hasta la pared



Uso de herramientas versátiles con piezas de desgaste duraderas

La fresadora de suelo FPE200 ofrece calidad y fiabilidad, así como un alto rendimiento y un uso rentable. La variante FPG200 está equipada con un motor de combustión, por lo que es ideal para su uso en obras sin suministro eléctrico.

Las principales tareas de la FPE200 incluyen fresar, limpiar, dar aspereza, eliminar óxido, decapar, eliminar pintura, ranurar, eliminar revestimientos de suelos, marcas y termoplásticos.



# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

Fresadora de suelo	FPE200	FPE200	FPG200
Tensión nominal/frecuencia	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Gasolina
N.º de referencia	11002922	11004213	11002923
Ancho de trabajo	200 mm	200 mm	200 mm
Potencia nominal del motor	2,2 kW	3,0 kW	5,5 CV
Consumo de energía	12 A	5,8 A	-
Régimen de revoluciones del motor	2640 rpm	2890 rpm	3000 rpm
Velocidad de la herramienta	1750 rpm	1917 rpm	1989 rpm
Refrigeración del motor	Por aire	Por aire	Por aire
Conexión de manguera	50 mm	50 mm	50 mm
Aplicación	En seco	En seco	En seco

## Versión

Ajuste de altura mediante volante	•	•	•
Liberación rápida mediante palanca	•	•	•
Correas dentadas con bajo desgaste	•	•	•
Conexión para aspirador	•	•	•

## Dimensiones y peso

Longitud	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Ancho	370 mm	370 mm	370 mm
Altura	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Peso	58 kg	61 kg	51 kg

## Sistema y accesorios

11004024	Tambor de fresado con láminas 45/5
11004023	Tambor completo con fresas de rodillos 42/10
11004034	Fresadora lateral CT 60
11004028	Tambor completo para fresadora lateral de láminas 45/5