



Fresadora de suelo FPE250


Ancho de trabajo de 250 mm



Diversas variantes de accionamiento: Motores eléctricos de 7,5 kW o de gasolina de 9 y 13 CV



La unidad de accionamiento permite un avance uniforme y regulable sin escalonamientos



Uso de herramientas versátiles con piezas de desgaste duraderas

La fresadora de suelos FPE250 es una máquina de nivel inicial para la restauración del hormigón y el fachadismo. Con una amplia gama de opciones de herramientas, puede encontrar una solución adecuada para casi cualquier obra. Con la FPE250 se puede hacer casi todo: eliminar revestimientos y hormigón duro, fresar ranuras

o juntas de reparaciones de grietas en un aparcamiento o eliminar desniveles en superficies de hormigón o en asfalto. Las variantes FPE250DU y FPG250DU tienen cada una su propio accionamiento. La velocidad de desplazamiento se puede regular sin escalonamiento. El operario puede trabajar sin cansarse y conseguir un patrón de fresado uniforme.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Fresadora de suelo	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Tensión nominal/frecuencia	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Gasolina	Gasolina
N.º de referencia	11002924	11002925	11002926	11002927
Ancho de trabajo	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Potencia nominal (motor de avance)	7,5 kW	7,5 kW (0,2 kW)	9 CV	13 CV (0,2 kW)
Consumo de energía	14,8 A	16 A	-	-
Velocidades (motor de avance)	2 880 rpm	2 880 rpm (3 000 rpm)	3 000 rpm	3 600 rpm (3 000 rpm)
Velocidad de la herramienta	1 571 rpm	1 571 rpm	1 667 rpm	1 571 rpm
Refrigeración del motor	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Conexión de manguera	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Aplicación	En seco	En seco/húmedo (opcional)	En seco	En seco/húmedo

Versión

Ajuste de altura mediante volante	•	•	•	•
Liberación rápida mediante palanca	•	•	•	•
Correas dentadas con bajo desgaste	•	•	•	•
Conexión para aspirador	•	•	•	•

Dimensiones y peso

Longitud	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 070 mm
Ancho	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Altura	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm	1 130 mm
Peso	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

Sistema y accesorios

11004005	Mecanismo de alineación
11002730	Sistema de rociadores completo
11004025	Tambor de fresado con láminas 57/6
11004026	Tambor completo con fresas de rodillos 57/20
11003369	Tambor de fresado para hoja de sierra diamantada
34556797	Hoja de sierra diamantada CONTEC de 200 mm para hormigón duro