



Produktnyheter

Verktøykatalog

Norwegian 2023/02

Innholdsfortegnelse

Kapping	3
Frittstående kappeskiver	3
Slipeskiver for verktøy	4
Navrondell	4
Fleksible slipematerialer	6
Quick-Change	6
Grovrengjøringsskiver	7
Sliperuller komb	9
Bånd	10

Symboler



Vinkelslipere



Rettsliper



Satineringsmaskiner



Minibåndsliper



Rustfritt stål



Stål



Murverk



Plast/PVC



Støpegodsmaterialer



Titan/titanlegeringer



Aluminium

Kapping - Frittstående kappeskiver

★ BASIC BASIC CUT-ALL kappeskiver til universelt bruk




Applikasjon

- + For skjæreoppgaver i en rekke materialer

Fordel

- + Universelt bruk på mange materialer
- + Lett kapping
- + Liten graddannelse

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stk.
		34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.
		34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stk.
		34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.
		34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.
		34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.

Slipeskiver for verktøy - Navrondell



PREMIUM 2in1 CERABOND X COMFORT navrondeller

for stål og rustfritt stål



Applikasjon


- + Spesielt egnet for krevende bruk med forskjellige stål- og rustfri kvaliteter, for eksempel til kantsliping, overflatesliping og fjerning av sveisesømmer

Vi anbefaler

- + Skivene er utviklet med tanke på høy komfort på bruksområder med lavt kontaktrykk

Fordel

- + Hurtig sliping på grunn av strukturen til de keramiske kornene
- + Gjennomgående aggressivitet takket være kombinasjonen av et nytt bindingssystem og slipekornsystem med keramisk korn
- + På grunn av den unike skjæreevnen, kan brukeren benytte mindre kontaktrykk
- + God arbeidskomfort gjennom hele levetiden

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	27	34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	10 Stk.



PREMIUM navrondeller

til støpejern



Applikasjon


- + For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) og nodulært støpejern, samt flatesliping, avgradingsarbeid og pussing.

Vi anbefaler

- + Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluftdrevne turbinvinkelslipere
- + HARD (S): Avgradingsspesialisten for lange standtider
- + SOFT (P): eksepsjonell komfort og maksimal aggressivitet / også egnet for fjerning av glødeskall og sliping
- + 4mm kun for perifer sliping (HARD og MEDIUM), 7mm for grovsliping.

Fordel

- + Høy avvirkningsytelse takket være høyverdig zirkonkorund
- + Med en binding som er spesialtilpasset støpejern oppnås det svært lange standtider
- + Kantslitasje reduseres til et minimum

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	27	34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stk.
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stk.
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.



PREMIUM VIBSTAR SOFT-navrondeller

til støpejern




Applikasjon

- + For krevende bruk – innbefattet flatesliping, avgradingsarbeid og pussing – på støpejern og alle støpematerialer

Fordel

- + Vibrasjonsdempingen VIBSTAR, som er utviklet og patentert av Tyrolit, muliggjør svært skånsom sliping
- + Flerlagsoppbygningen og den fastmonterte plastflensen reduserer vibrasjonsbelastningen med opptil 50 %
- + VIBSTAR-teknologien forebygger yrkesskader som muskel- og skjelettskader, nevrologiske sykdommer og blodsirkulasjonsforstyrrelser

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.
		34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.



STANDARD SIC Navrondell

til støpejern




Applikasjon

- + For fjerning av silt og støpt hud fra støpte arbeidsstykker

Fordel

- + Muliggjør fjerning av glødeskall
- + Lavt slipetrykk
- + Høy aggressivitet
- + Mindre kantavsliping

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stk.
		34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stk.

Fleksible slipematerialer - Quick-Change



PREMIUM-grovrengjøringskiver med Strip-It-hurtigkobling

universell bruk



Applikasjon



- + For fjerning av rust, maling, lakk og understellsbeskyttelse med en minivinkelsliper

Vi anbefaler

- + Utførelse S EX. GROV SOFT (brun) for maksimal fleksibilitet og reduserte vibrasjoner

Fordel

- + Lydsvak, utmattingssikker sliping med lav varmeutvikling
- + Strukturen er forsterket med nylonfibre for aggressiv sliping
- + Ingen tilsøling eller tilsetning på skiven
- + Ingen korrosjonsskadelige komponenter

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Max RPM	Anbefalt	EE	
 	QDISC-VL	34683608	51 x R	GR S EX. GROV SOFT	10500	6300	10 Stk.
		34683609	76 x R	GR S EX. GROV SOFT	7000	4200	10 Stk.

Fleksible slipematerialer - Grovrengjøringskiver



PREMIUM grovrengjøringskiver Strip-It universell bruk



Applikasjon



- + For fjerning av rust, maling og lakk eller forberedelse av overflater for sveising, lodding eller anodisering

Vi anbefaler

- + Utførelse S EX. GROV SOFT (brun) for maksimal fleksibilitet og reduserte vibrasjoner
- + Ved bruk av en lenger spindel kan det monteres to 1GR-skiver for å øke kontaktflaten
- + Bruk av regulerbar rettsliper

Fordel

- + Fleksible nylonfibrer forsterket med effektive slipekorn for universell bruk
- + Konstruksjonen hindrer tilsøling eller tilsetning av skiven
- + Lav varmeutvikling

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Max RPM	Anbefalt	EE	
 	1VL GR	34683595	100 x 13 x 13	GR S EX. GROV	8000	6000	10 Stk.
		34683599	150 x 13 x 13	GR S EX. GROV	5300	4100	10 Stk.
		34683602	200 x 13 x 13	GR S EX. GROV	4000	3050	10 Stk.



PREMIUM grovrenghjøringskiver Strip-It med skaft

universell bruk



Applikasjon

- + For fjerning av rust, maling og lakk eller forberedelse av overflater for sveising, lodding eller anodisering

Vi anbefaler

- + Utførelse S EX. GROV SOFT (brun) for maksimal fleksibilitet og reduserte vibrasjoner
- + Bruk av regulerbar rettsliper

Fordel

- + Fleksible nylonfibre forsterket med effektive slipekom for universell bruk
- + Konstruksjonen hindrer tilsøling eller tilsetning av skiven
- + Lav varmeutvikling

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Max RPM	Anbefalt	EE	
	52VL	34683673	76 x 13	GR S EX. GROV	10500	8000	10 Stk.
		34683605	100 x 13	GR S EX. GROV	8000	6000	10 Stk.
		34683674	150 x 13	GR S EX. GROV	5350	4100	10 Stk.

Fleksible slipematerialer - Sliperuller komb



PREMIUM grovrengjøringsvalser Strip-It Soft

universell bruk




Applikasjon

- + Satineringsliping på store flater, hurtig fjerning av oksid, sinksparkel, maling eller andre tilstoppende materialer som saltholdige partikler, rust, fett, olje eller voksbeskyttelsesmiddel

Fordel

- + Fleksible nylonfibrer forsterket med effektive slipekorn er ment for universell bruk og gir enestående resultater
- + Konstruksjonen hindrer tilsøling og tilsetning
- + Lav varmeutvikling takket være åpen struktur

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Max RPM	Anbefalt	EE	
	1LA VL-G	34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROV	6800	3700	1 Stk.

Fleksible slipematerialer - Bånd



PREMIUM ZA-P47 PE Y powerfil bånd

til stål, rustfrit stål, titanium og støpejern



Vi anbefaler

- + Korn 40/60 for maksimal avvirkning
- + Korn 80/120 for perfekt overflatefinish

Fordel

- + Zirkonium og et ekstra kjølemiddellag for maksimal levetid og kjølig sliping
- + Høyest avvirkningsrate
- + Enestående aggressivitet og kantstabilitet

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Korn	EE	
	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Stk.
		34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Stk.
		34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Stk.
		34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Stk.
		34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Stk.
		34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Stk.
		34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Stk.
		34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Stk.
		34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Stk.
		34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Stk.
		34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Stk.
		34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Stk.
		34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Stk.
		34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Stk.
	34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Stk.	
	34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Stk.	
	34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Stk.	
	34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Stk.	
	34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Stk.	
	34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Stk.	



Premium CA-P92 PE Y powerfil bånd

Til stål, rustfritt stål og titanium.





Vi anbefaler

- + Korn 40 til maksimal avvirkning
- + Korn 60/80 til perfekt overflatefinish

Fordel

- + Høyest mulig avvirkning grunnet bruk av keramiske korn
- + Selvskjerpene korn for konstant godt overflateresultat med redusert trykk
- + Lag med kjølemiddel for eksepsjonell kjølig sliping

Form		Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Korn	EE
 	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Stk.
		34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Stk.
		34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Stk.
		34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Stk.
		34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Stk.
		34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Stk.
		34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Stk.
		34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Stk.
		34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Stk.
		34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Stk.
		34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Stk.
		34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Stk.



PREMIUM ZA-P42 PE Y powerfil bånd

til stål, ikke-jernholdige metaller og legeringer





Vi anbefaler

- + Korn 40/60 for maksimal avvirkning
- + Korn 80/120 for perfekt overflatefinish

Fordel

- + Fremragende avvirkningshastigheter med lett og medium trykk
- + Minimal varmgang under sliping takket være aktivt kjølemiddel i binding
- + Lengst levetid takket være stivt polyesterlerret

Form		Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Korn	EE
 	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Stk.
		34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Stk.
		34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Stk.

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Korn	EE
	34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Stk.
	34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Stk.
	34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Stk.
	34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Stk.
	34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Stk.
	34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Stk.
	34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Stk.
	34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Stk.



BASIC A-B03 PC X powerfil bånd

for universelt bruk



Vi anbefaler

- + Korn 40/60 for maksimal avvirkning
- + Korn 80/120 for en perfekt overflatefinish

Fordel

- + Universelt anvendelig
- + God levetid
- + Høy avvirkningsrate

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Korn	EE	
	BELT-PC	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Stk.
		34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Stk.
		34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Stk.
		34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Stk.
		34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Stk.
		34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Stk.
		34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Stk.
		34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Stk.
		34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Stk.
		34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Stk.
		34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Stk.
		34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Stk.
		34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Stk.
		34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Stk.
		34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Stk.
		34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Stk.
		34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Stk.
		34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Stk.
		34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Stk.
		34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Stk.
	34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Stk.	
	34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Stk.	
	34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Stk.	
	34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Stk.	

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	Korn	EE
	34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Stk.
	34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Stk.
	34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Stk.
	34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Stk.
	34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Stk.
	34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Stk.
	34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Stk.
	34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Stk.

TYROLIT AS

Rosenborgveien 7 | 1630 Gamle Fredrikstad | Norway
Tlf: +47 41 62 90 00 Info.no@tyrolit.com

Andre Tyrolit selskaper finnes på vår
hjemmeside www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup