



Ringsag HRE410

Skjæredybde opptil 300 mm



Optimal skjæreytelse takket være kraftig 6,5 kW P2[®]-motor i kombinasjon med Tyrolit-ringsagblad



Gjennomtenkt ergonomi – 90° roterbart håndtak for horisontal skjæring



Modulær bruk med WSE1621 veggsgagsystem eller med elektrisk styring PPE6

HRE410 er en elektrisk ringsag for vegg- og gulvskjæring med skjæredybde på opptil 300 mm. Denne ringsagen er et ideelt supplement til WSE1621 veggsgagsystemet, som gjør at den kan utføre arbeid uten

oversnitt og dermed bli et bedre alternativ ved hjørneboringer eller til diamantkjedesager. Kombinasjon med en kraftig 6,5 kW P2[®]-motor og Tyrolit-ringsagblad sørger for optimal skjæreytelse – og raskt og nøyaktig arbeid. En annen spesiell

egenskap ved denne maskinen er den gjennomtenkte ergonomien; håndtakene foran og bak er justerbare for å gi optimal skjæreposisjon med minimal belastning for operatøren.

System og tilbehør



Tekniske data

Sagblad

Maks. skjæredybde	300 mm
Maks. ringsagblad-Ø	410 mm

Drift

Høyfrekvensmotor

Ytelse	6,5 kW
Turtall	1.938 1/min
Kjøling	Vann

Modell

Modulær bruk med WSE1621

P2[®]-Høyfrekvensteknologi

Ergonomiske og høydejusterbare håndtak

Håndtak foran for venstre- og høyrehendte

Håndtak bak kan dreies 90°

Vanntilførelsen kan reguleres med håndtaket direkte

Kapslingsgrad IP55

Overbelastnings- og overtemperaturindikator

Mål og vekt

Lengde	505 mm
Bredde	320 mm
Høyde	520 mm
Vekt	14,5 kg

System og tilbehør

Ringsag HRE410/Elektrisk styring WSE1621

10999300	Ringsag HRE410
10995700	Elektrisk styring WSE1621 400V
11002643	Transportkoffert HRE410

Ringsag HRE410/Elektrisk styring PPE6

10999300	Ringsag HRE410
11000500	Elektrisk styring PPE6 400V 10A IP65 12,5kg
11002643	Transportkoffert HRE410
10998110	Vannslange 8 m
34438701	Ringsagblad RSL-FC (C1W 406x3,9x320)
34506869	Ringsagblad RSL (C1W 406x4,2x320)
11002010	Drivhjul