

Murrillefres HCE150

Maks. skjæredybde 45 mm



Det følger med et 3-blads distansering-sett som gir raskere oppbrytning ved rillesliping



Det lukkede dekslet gir optimalt støvavtrekk



Et ergonomisk høvelgrep for enkel håndtering og nøyaktig skiveføring

HCE150-murrillefres er et perfekt verktøy for fresing av riller og kanaler i betong, kalksandstein eller murverk. Sporbredden kan endres fra 7–46 mm i trinn på 1 mm, og skjæredybden kan innstilles trinnløst inntil 45 mm. Det medfølgende 3-blads distansering-settet gir raskere

oppbrytning ved rillesliping. En valgfri 4-bladsentrering kan leveres som tilbehør. Det ergonomiske høvelgripet gir enkel håndtering og nøyaktig skiveføring. Rent og nærmest støvfritt arbeid takket være et lukket deksel og integrert støvsugertilkobling.

System og tilbehør

Tekniske data

Murrillefres	HCE150
Nominell spenning / frekvens	230 V / 50 Hz
Artikkelnr.	11003047
Skivediameter	150 mm
Maks. skjæredybde	45 mm
Maks. sporbredde	46 mm
Nominell ytelse	2,3 kW
Belastningsturtall	4300 1 / min
Tomgangsturtall	7500 1 / min
Motorkjøling	Luft
Innfesting	Ø 22,2 mm
Drift	Manuelt drevet
Bruk	Tørr

Modell

Mykstart	•
Temperatur- og overbelastningsutkobling	•
Dybdeinnstilling uten bruk av verktøy	•
Avstandsskivesett for 2 eller 3 diamantsagblad	•
Støvsugertilkobling	•

Mål og vekt

Lengde	361 mm
Bredde	220 mm
Høyde	250 mm
Vekt	6,1 kg

Tilbehør

11003044	Distansering-sett for 4 sagblad
11003045	Universaladapter for støvsuger