



## Vloerzaagmachine FSE1022

Zaagdiepte tot 420 mm



Bijzonder compacte constructie



Overzichtelijke en ergonomische indeling van de bedieningselementen

De robuuste, krachtige vloerzaagmachine FSE1022 werd speciaal ontwikkeld voor zaagwerkzaamheden in gebouwen. De frequentieomvormer maakt een traploze afstelling van het toerental van de zaagas mogelijk om voor

elke zaagbladdiameter de optimale zaagsnelheid in te stellen. Het lage zwaartepunt en een precieze verdeling van het gewicht op de assen zorgen voor standvastigheid en een uitstekend recht verloop.



# Systeem & toebehoren

## Technische gegevens

| Zaagblad          |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Max. zaagdiepte   | 420 mm                  |
| Max. Ø zaagblad   | 1 000 mm                |
| Zaagbladtoerental | 850 1/min – 1 850 1/min |
| Ø zaagbladopname  | 25,4 mm                 |
| Meeneemgat Ø      | 11,5 mm                 |
| Ø steekcirkel     | 57,4 mm                 |

## Aandrijving

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Aandrijving / motor | Elektrische motor |
| Vermogen            | 22 kW             |
| Spanning/frequentie | 400 V / 32 A      |
| Motorkoeling        | Lucht             |
| Voortgang           | Elektrisch        |
| Zaagbladaandrijving | Via V-riemen      |

## Uitvoering

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Links-/rechtszaagfunctie                      |
| Zaagdiepte-indicator                          |
| Hoekzaagfunctie                               |
| Elektrisch-hydraulische zaagdiepte-instelling |

## Afmetingen & gewicht

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 1 150 mm |
| Breedte | 795 mm   |
| Hoogte  | 1 350 mm |
| Gewicht | 388 kg   |

## Systeem & toebehoren

| Vloerzaagmachine FSE1022 |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 11002122                 | Vloerzaagmachine FSE1022  |
| 11002123                 | Bondig beschermkap 800 mm |