

Przecinarka stolikowa TTE250


Głębokość cięcia do 60 mm



Innowacyjny system teleskopowy umożliwia dużą długość cięcia



Rozszerzone możliwości zastosowania dzięki funkcji cięcia przekroju, z regulowaną głębokością cięcia



Precyzyjne cięcie pod kątem i ukośne dzięki ogranicznikom

TTE250 to przenośna, profesjonalna przecinarka, która umożliwia cięcie długich płytek przy niewielkiej długości całkowitej. Najwyższa elastyczność dzięki licznym opcjom ustawienia i zastosowania. Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnemu zbiornikowi na wodę z wytrzymałego tworzywa sztucznego wysokiej

jakości. Kompaktowa i lekka konstrukcja oraz rozkładany stół (opcja) ułatwiają transport i ustawienie na miejscu pracy. Dokładne dostosowanie urządzenia i narzędzia diamentowego jako całościowego systemu gwarantuje optymalną wydajność cięcia.

System i akcesoria

Dane techniczne

Przecinarka stolikowa TTE250

Nr artykułu	10983906
-------------	----------

Tarcza

Maks. głębokość cięcia	60 mm
Maks. średn. tarczy	250 mm
Długość cięcia	730 mm
Prędkość obrotowa tarczy	3420 1/min
Średn. wału napędowego tarczy	25,4 mm

Napęd

Napęd / silnik	Elektryczny
Moc	1,1 kW
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
Chłodzenie silnika	Powietrze
Napęd piły	bezpośredni
Zastosowanie	na mokro

Konstrukcja

Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia •

Funkcja cięcia kąтового
(ogranicznik kątowy) •

Funkcja cięcia ukośnego
(ogranicznik ukośny) •

Funkcja cięcia przekroju •

Przedłużenie stołu •

Wymiary i ciężar

Długość	900 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	500 mm
Waga	26 kg

System i akcesoria

Akcesoria

11002433	Rozkładalny stół piły
10985921	Wysięgnik stołu
10988374	Ogranicznik ukośny do płytek 600 mm

Rekomendowane narzędzie

639569	PREMIUM DCT Tarcza do pił stołowych
34553442	PREMIUM DCP Tarcza do pił stołowych