

Flissag TTE250


Skjæredybde opptil 60 mm



Unikt teleskopsystem
gjør mulig lange
skjærelengder



Kappefunksjonen med
justerbar skjæredybde åpner
for flere bruksmuligheter



Nøyaktige vinkel- og
gjæringsnitt ved hjelp av
ansatsene som følger med

Den bærbare, profesjonelle flissagen TTE250 mulig lange skjærelengder samtidig som den totale lengden er kort. Høy fleksibilitet med en rekke innstillings- og bruksalternativer. Enkel rengjøring takket være et demonterbart vannkar av robust kvalitetsplast. Den lette og

kompakte konstruksjonen og det sammenleggbare understellet som tilbys som tilbehør, forenkler transport og plassering på arbeidsstedet. Maskinen og diamantverktøyet er nøyaktig avstemt som helhetlig system for å garantere optimal skjæreytelse.

System og tilbehør

Tekniske data

Flisesag TTE250

Artikkelnr.	10983906
-------------	----------

Sagblad

Maks. skjæredybde	60 mm
Maks. Ø sagblad	250 mm
Skjærelengde	730 mm
Sagbladturtall	3420 1 / min
Senterhull Ø	25,4 mm

Drift

Drift/motor	Elektrisk
Ytelse	1,1 kW
Spenning/frekvens	230 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luft
Sagbladdrift	Direkte
Bruk	Våt

Modell

Trinnløst innstillbar skjæredybde	•
Funksjon for vinkelsnitt (ansatsvinkel)	•
Funksjon for gjæringsnitt (gjæringsstopp)	•
Kappesnittfunksjon	•
Bordforlengelse medfølger	•

Mål og vekt

Lengde	900 mm
Bredde	600 mm
Høyde	500 mm
Vekt	26 kg

System og tilbehør

Tilbehør

11002433	Sammenleggbart understell
10985921	bordforlenger
10988374	Gjæringsstopp for fliser på 600 mm

Anbefalt verktøy

639569	PREMIUM DCT Bordsagblad
34553442	PREMIUM DCP Bordsagblad