

Flexibilní brusiva - Válcové kotouče



Lamelové kotouče PREMIUM

univerzálně použitelné



Určeno pro

- + Dokončovací obrábění velkých rovinných i konkávně nebo konvexně profilovaných ploch, broušení vnitřních a vnějších ploch nádrží, nádob, trubek
- + Dokončovací obrábění dílů s nepravidelnými profily, jakými jsou rukojeti, armatury nebo výlisky, odstraňování a čištění svarů

Doporučujeme

- + Při použití lamelových kotoučů je nutné dodržovat směr otáčení, který je předem určený stranou lamel s brusivem na povrchu. Kromě toho je nutné pracovat s nízkým přitlakem.
- + Posuv opracovávaného obrobku musí být orientován v opačném směru vůči směru otáčení kotouče. Při nesprávném způsobu používání se snižuje účinnost a vzniká nebezpečí prasknutí kotouče.

Výhody

- + vysoká trvanlivost a konstantní výsledky
- + zkrácené doby výměny kotoučů
- + vynikající brusný výkon
- + ohebnost a přizpůsobivost
- + účinné větrání při obrábění snižující tepelné zatížení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	1LA C	34598800	100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 KS
	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 KS	
	34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 KS	
	34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 KS	
	34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 KS	
	34598884	165 x 25 x 30	220	5200	3300	5 KS	
	34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 KS	
	34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 KS	
	34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 KS	
	34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 KS	
	34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 KS	
	34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 KS	
	34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 KS	
	34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 KS	
	34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 KS	
	34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 KS	
	34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 KS	
	34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 KS	
	34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 KS	
	34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 KS	
34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 KS		
34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 KS		
34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 KS		

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - VÁLCOVÉ KOTOUČE

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 KS
	34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 KS
	34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 KS
	34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 KS
	34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 KS
	34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 KS
	34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 KS